

Zubehör

# ZU- UND ABLUFTVENTIL SUB

NW 100; Edelstahl

| Typenbezeichnung | Artikelnummer   | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|-----------------|-----------|--------------|
| –                | <b>10SUB100</b> | –         | –            |

## Merkmale

- Zu- bzw. Abluftventil aus Edelstahl (18/10 304)
- inkl. Einbauring, Federn und Schrauben geliefert
- temperaturbeständig bis +100 °C
- Montage durch Verdrehen am Einbaurahmen (KKL)
- Luftmengenregulierung durch Verdrehen des Ventiltellers
- Zusätzlich kann ein **Schalldämpfer (DBL)** am Ventil montiert werden - der Schalldämpfer besteht aus **verzinktem Stahlblech**, Innenauskleidung ist mit **Mineralwolle** ausgefüllt



## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                 |
|-------------|----------------------------------------------|
| 10DBL100    | SCHALLDÄMPFER DBL VERZINKT NW 100; für KSO-V |
| 10KKL100    | EINBAURAHMEN KKL STAHL VERZ. NW 99; T=50     |
| 11SR0100053 | SR-ROHR VERZ. NW 100 WS 0,5 LÄNGE 3M         |
| 11SR0100056 | SR-ROHR VERZ. NW 100 WS 0,5 LÄNGE 6M         |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (7 MB)    | 10101129 | 08/2026 |
| Ausschreibungstext (49 KB) | 10159020 | 06/2025 |