Zubehör

# NIPPEL SAFE NPU NW 160

Rohrverbinder; verzinkt

| Artikelnummer | Type | Ausführung | Durchmesser |
|---|---|---|---|
| 11NPU0160 | LG 350, LG 450 | Zubehör div | – |

## Anwendung

mit doppelten Lippendichtungen



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

| | |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Durchmesser | 160 mm |

### Gewicht (kg)

| | |
|---|---|
| Netto | 0,19 kg |
| Brutto | 0,19 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11SR0160053 | SR-ROHR VERZ. NW 160 WS 0,5 LÄNGE 3M |
| 11SR0160056 | SR-ROHR VERZ. NW 160 WS 0,5 LÄNGE 6M |
| 11MF0160 | MUFFE MF NW 160 verz., für Formstücke |
| 11RSG0160 | ROHRSCHELLE RSG NW 160 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU016090 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/90°; R=D; gepreßt |
| 11BU016060 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/60°; R=D; gepreßt |
| 11BU016045 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/45°; R=D; gepreßt |
| 11BU016030 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/30°; R=D; gepreßt |
| 11BU016015 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/15°; R=D; gepreßt |


J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11BKMU16090 | BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 160MF/160SAFE; R=0,6D; gepr. |
| 11BKU16090 | BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 160; verzinkt; R=0,6D |
| 11RCFU160080 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 160/80; zentr.; gepresst |
| 11RCFU160100 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 160/100; zentr.; gepresst |
| 11RCFU160125 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 160/125; zentr.; gepresst |
| 11RCU160080 | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 160/80; zentr.; gepresst |
| 11RCU160100 | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 160/100; zentr.; gepresst |
| 11RCU160125 | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 160/125; zentr.; gepresst |
| 11RFLU01600080 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 160/80; exzentrisch; gebaut |
| 11RFLU01600100 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 160/100; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU01600125 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 160/125; exzentr.; gebaut |
| 11RLU01600080 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 160/80; exzentr.; gebaut |
| 11RLU01600100 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 160/100; exzentr.; gebaut |
| 11RLU01600125 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 160/125; exzentr.; gebaut |
| 11PSU160080 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 150-160/80; gepresst |
| 11PSU160100 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 160/100; gepresst |
| 11PSU160125 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 160/125; gepresst |
| 11PSU160160 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 160/160; gepresst |
| 11TCPU160080 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/80; mit PSU montiert |
| 11TCPU160100 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/100; mit PSU montiert |
| 11TCPU160125 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/125; mit PSU montiert |
| 11TCPU160160 | ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/160; mit PSU montiert |
| 11TVU01600080 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/80; gebaut |
| 11TVU01600100 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/100; gebaut |
| 11TVU01600125 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/125; gebaut |
| 11TVU01600160 | ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/160; gebaut |
| 11XCPU160080 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/80 |
| 11XCPU160100 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/100 |
| 11XCPU160125 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/125 |
| 11XCPU160160 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/160 |
| 11XVU01600080 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/80 |
| 11XVU01600100 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/100 |
| 11XVU01600125 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/125 |
| 11XVU01600160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/160 |
| 11AB0160 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 160 |
| 11ABU0160 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 160; verzinkt |



Abruf 24.11.2026 · Seite 2 von 3
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11AGU0160 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 160; verzinkt |
| 11AVU0160 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 160; verzinkt |
| 11EPF0160 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 160 für Formstücke |
| 11EPFH0160 | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 160 mit Griff; für Formstücke |
| 11EPFKO0160 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 160 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0160 | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 160; verzinkt; mit Griff |
| 11ESU0160 | ENDDECKEL SAFE ESU NW 160; verzinkt |
| 11ESUKO0160 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 160; verz.; m. Kondensatst. |
| 11KCU0160 | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 160; verzinkt |
| 11SRC160 | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 160 |
| 11ILRU0160 | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 160; verzinkt |
| 11ILU0160 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 160; verzinkt |
| 11ILVU0160 | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 160; verzinkt |
| 11DF0160 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 160 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DH0160 | DACHHAUBE DH NW 160 verzinkt; mit Lochblech |
| 11DHR0160 | DACHHAUBE DHR NW 160 verzinkt; mit Regenkragen 50mm |
| 11DSU0160 | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 160 |
| 11DTU0160 | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 160 ohne Motor |
| 11FL0160 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 160, verz. |
| 11ILVRU160 | MONTAGESTUTZEN SAFE ILVRU NW 160; verzinkt |
| 11VHL0160 | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 160 |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| Technische Daten (3,1 MB) | 10045316 | 02/2025 |
| Technisches Datenblatt (117 KB) | 10202838 | 08/2024 |
| Betriebsanleitung (1,4 MB) | 10093093 | 08/2024 |



Abruf 24.11.2026 · Seite 3 von 3
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos