

Zubehör

REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT

NW 160/100; zentr.; gepresst

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	11RCFU160100	–	–

Merkmale

- Kurze Installationslänge: 83 mm mit 45° Winkel
- Rohranschluss: Ø 160 mm (Muffenmaß)
- NW Reduzierung: Ø 100 mm (System SAFE)



Technische Daten

Abmessungen (mm)		Gewicht (kg)	
Breite	160 mm	Netto	0,16 kg
Höhe	160 mm	Brutto	0,16 kg

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0100053	SR-ROHR VERZ. NW 100 WS 0,5 LÄNGE 3M
11SR0100056	SR-ROHR VERZ. NW 100 WS 0,5 LÄNGE 6M
11SR0160053	SR-ROHR VERZ. NW 160 WS 0,5 LÄNGE 3M
11SR0160056	SR-ROHR VERZ. NW 160 WS 0,5 LÄNGE 6M
11NPU0100	NIPPEL SAFE NPU NW 100 Rohrverbinder; verzinkt
11NPU0160	NIPPEL SAFE NPU NW 160 Rohrverbinder; verzinkt
11MF0100	MUFFE MF NW 100 verz., für Formstücke
11MF0160	MUFFE MF NW 160 verz., für Formstücke
11RSG0100	ROHRSCHELLE RSG NW 100 verzinkt mit Gummieinlage
11RSG0160	ROHRSCHELLE RSG NW 160 verzinkt mit Gummieinlage
11BU010015	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/15°; R=D; gepreßt
11BU010030	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/30°; R=D; gepreßt

Artikel-Nr.	Beschreibung
11BU010045	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/45°; R=D; gepreßt
11BU010060	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/60°; R=D; gepreßt
11BU010090	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 100/90°; R=D; gepreßt
11BU016015	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/15°; R=D; gepreßt
11BU016030	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/30°; R=D; gepreßt
11BU016045	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/45°; R=D; gepreßt
11BU016060	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/60°; R=D; gepreßt
11BU016090	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/90°; R=D; gepreßt
11BKMU10090	BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 100MF/100SAFE; R=0,6D; gepr.
11BKMU16090	BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 160MF/160SAFE; R=0,6D; gepr.
11BKU10090	BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 100; verzinkt; R=0,6D
11BKU16090	BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 160; verzinkt; R=0,6D
11PSU100080	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 100/80; gepresst
11PSU100100	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 100/100; gepresst
11PSU160080	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 150-160/80; gepresst
11PSU160100	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 160/100; gepresst
11PSU160125	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 160/125; gepresst
11PSU160160	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 160/160; gepresst
11TCPU100080	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 100/80; mit PSU montiert
11TCPU100100	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 100/100; mit PSU montiert
11TCPU160080	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/80; mit PSU montiert
11TCPU160100	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/100; mit PSU montiert
11TCPU160125	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/125; mit PSU montiert
11TCPU160160	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/160; mit PSU montiert
11TVU01000080	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 100/80; gebaut
11TVU01000100	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 100/100; gebaut
11TVU01600080	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/80; gebaut
11TVU01600100	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/100; gebaut
11TVU01600125	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/125; gebaut
11TVU01600160	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/160; gebaut
11XCPU100080	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 100/80
11XCPU100100	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 100/100
11XCPU160080	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/80
11XCPU160100	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/100
11XCPU160125	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/125
11XCPU160160	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/160

Artikel-Nr.	Beschreibung
11XVU01000100	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 100/100
11XVU01600080	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/80
11XVU01600100	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/100
11XVU01600125	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/125
11XVU01600160	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/160
11AB0100	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 100
11AB0160	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 160
11ABU0100	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 100; verzinkt
11ABU0160	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 160; verzinkt
11AGU0100	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 100; verzinkt
11AGU0160	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 160; verzinkt
11AVU0100	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 100; verzinkt
11AVU0160	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 160; verzinkt
11ILRU0100	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 100; verzinkt
11ILRU0160	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 160; verzinkt
11ILU0100	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 100; verzinkt
11ILU0160	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 160; verzinkt
11ILVU0100	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 100; verzinkt
11ILVU0160	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 160; verzinkt
11EPF0100	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 100 für Formstücke
11EPF0160	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 160 für Formstücke
11EPFH0100	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 100 mit Griff; für Formstücke
11EPFH0160	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 160 mit Griff; für Formstücke
11EPFK00100	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 100 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11EPFK00160	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 160 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11ESHU0100	ENDDECKEL SAFE ESHU NW 100; verzinkt; mit Griff
11ESHU0160	ENDDECKEL SAFE ESHU NW 160; verzinkt; mit Griff
11ESU0100	ENDDECKEL SAFE ESU NW 100; verzinkt
11ESU0160	ENDDECKEL SAFE ESU NW 160; verzinkt
11ESUK00100	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 100; verz.; m. Kondensatst.
11ESUK00160	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 160; verz.; m. Kondensatst.
11KCU0100	REINIGUNGSDECKEL KCU NW 100; verzinkt
11KCU0160	REINIGUNGSDECKEL KCU NW 160; verzinkt
11SRC100	ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 100
11SRC160	ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 160
11DF0100	DEFLEKTORHAUBE DF NW 100 verzinkt; m. Vogelschutzgitter

Artikel-Nr.	Beschreibung
11DF0160	DEFLEKTORHAUBE DF NW 160 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DH0100	DACHHAUBE DH NW 100 verzinkt; mit Lochblech
11DH0160	DACHHAUBE DH NW 160 verzinkt; mit Lochblech
11DHR0100	DACHHAUBE DHR NW 100 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DHR0160	DACHHAUBE DHR NW 160 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DSU0100	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 100
11DSU0160	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 160
11DTU0100	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 100 ohne Motor
11DTU0160	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 160 ohne Motor
11FL0100	FLACHEISENFLANSCH FL NW 100, verz.
11FL0160	FLACHEISENFLANSCH FL NW 160, verz.
11ILVRU100	MONTAGESTUTZEN SAFE ILVRU NW 100; verzinkt
11ILVRU160	MONTAGESTUTZEN SAFE ILVRU NW 160; verzinkt
11VHL0100	LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 100
11VHL0160	LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 160

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (3,1 MB)	10045461	02/2025
Datenblatt (484 KB)	10202761	08/2024
Betriebsanleitung (1,4 MB)	10092706	08/2024