

Wetterschutzgitter

# WETTERSCHUTZGITTER WSG-50


B1xH1xT 1100x200x50; verzinkt

| Typenbezeichnung | Artikelnummer   | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|-----------------|-----------|--------------|
| –                | 12WSG5011000200 | –         | –            |

## Merkmale

Rahmen (28 mm breit), Lamellen (Abstand 50 mm) und Maschendrahtgitter aus verzinktem Stahlblech. Einbautiefe: 50 mm

- Wetterschutzgitter **WSG-50** zum Schutz der Zu- bzw. Abluftöffnungen vor Außeneinflüssen (Regen, Vögel, größere Insekten, ...)
- Rahmen, Lamellen und Maschendrahtgitter bestehen aus verzinktem Stahlblech
- Die Rahmenbreite beträgt 28 mm, Spaltbreite zwischen den Lamellen 50 mm
- Auf Anfrage kann das **WSG-50** auch mit einem feinmaschigen Insektenschutzgitter geliefert werden.
- **Hinweis:** Die lichte Maueröffnung (H/B) bzw. die lichten Abmessungen des Lüftungskanales müssen um 10 mm größer als die angeführten Abmessungen H1/B1 gewählt werden!
- **Hinweis:** Höhe  $\nless 100$  mm sollte nicht unterschritten werden!



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

|        |          |
|--------|----------|
| Breite | 1.100 mm |
| Höhe   | 200 mm   |
| Tiefe  | 50 mm    |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                | Nummer   | Stand   |
|-------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3 MB) | 10085017 | 11/2024 |