

Wetterschutzgitter

# WETTERSCHUTZGITTER WSG-95

B1xH1xT 1600x1600x81; verzinkt

| Typenbezeichnung | Artikelnummer   | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|-----------------|-----------|--------------|
| –                | 12WSG9516001600 | –         | –            |

## Anwendung

Rahmen (40 mm breit), Lamellen (Abstand größenabhängig) und Maschendrahtgitter aus verz. Stahlblech.

## Merkmale

Einbautiefe: 81 mm

- Wetterschutzgitter WSG-95 zum Schutz der Zu- bzw. Abluftöffnungen vor Außeneinflüssen (Regen, Vögel, größere Insekten, ...)
- Rahmen, Lamellen und Maschendrahtgitter bestehen aus verzinktem Stahlblech
- Die Rahmenbreite beträgt 40 mm, Spaltbreite zwischen den Lamellen ist größenabhängig.
- Auf Anfrage kann das WSG-95 auch mit einem feinmaschigen Insektenschutzgitter geliefert werden.
- Hinweis: Die lichte Maueröffnung (H/B) bzw. die lichten Abmessungen des Lüftungskanales müssen um 10 mm größer als die angeführten Abmessungen H1/B1 gewählt werden!
- Hinweis: Bei Höhe  $\leq$  200 mm wird das WSG-50 empfohlen!



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

|        |          |
|--------|----------|
| Breite | 1.600 mm |
| Höhe   | 1.600 mm |
| Tiefe  | 81 mm    |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                  | Nummer     | Stand   |
|---------------------------|------------|---------|
| Technische Daten (1,7 MB) | WF00012465 | 08/2024 |