

Verschlussklappen

KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ

NW 315/315

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	11XVU03150315	–	–

Merkmale

- Doppel-Abzweig mit 45° Neigungswinkel, gebaut
- Rohranschluss: Ø 315 mm (System SAFE)
- NW Abzweiger: Ø 315 mm (System SAFE)



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0315063	SR-ROHR VERZ. NW 315 WS 0,6 LÄNGE 3M
11SR0315066	SR-ROHR VERZ. NW 315 WS 0,6 LÄNGE 6M
11NPU0315	NIPPEL SAFE NPU NW 315 Rohrverbinder; verzinkt
11MF0315	MUFFE MF NW 315 verz., für Formstücke
11RSG0315	ROHRSCHELLE RSG NW 315 verzinkt mit Gummieinlage
11BU031515	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/15°; R=D; gebaut
11BU031530	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/30°; R=D; gebaut
11BU031545	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/45°; R=D; gebaut
11BU031560	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/60°; R=D; gebaut
11BU031590	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/90°; R=D; gebaut
11RCFU315160	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/160; zentr.; gepresst
11RCFU315200	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/200; zentr.; gepresst
11RCFU315250	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/250; zentr.; gepresst
11RCFLU03150125	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/125; zentr.; gebaut
11RCFLU03150160	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/160; zentr.; gebaut
11RCFLU03150200	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/200; zentr.; gebaut
11RCFLU03150250	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/250; zentr.; gebaut
11RCU315160	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/160; zentr.; gepresst

Artikel-Nr.	Beschreibung
11RCU315200	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/200; zentr.; gepresst
11RCU315250	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/250; zentr.; gepresst
11RCLU03150100	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 315/100; zentrisch; gebaut
11RCLU03150125	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 315/125; zentrisch; gebaut
11RFLU03150125	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/125; exzentr.; gebaut
11RFLU03150160	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/160; exzentr.; gebaut
11RFLU03150200	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/200; exzentr.; gebaut
11RFLU03150250	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/250; exzentr.; gebaut
11RLU03150125	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/125; exzentr.; gebaut
11RLU03150160	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/160; exzentr.; gebaut
11RLU03150200	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/200; exzentr.; gebaut
11RLU03150250	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/250; exzentr.; gebaut
11PSU315100	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/100; gepresst
11PSU315125	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/125; gepresst
11PSU315160	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/160; gepresst
11PSU315200	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/200; gepresst
11PSU315250	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 280-315/250; gepresst
11PSU315315	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/315; gepresst
11TCPU315100	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/100; mit PSU montiert
11TCPU315125	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/125; mit PSU montiert
11TCPU315160	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/160; mit PSU montiert
11TCPU315200	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/200; mit PSU montiert
11TCPU315250	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/250; mit PSU montiert
11TCPU315315	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/315; mit PSU montiert
11TVU03150100	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/100; gebaut
11TVU03150125	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/125; gebaut
11TVU03150160	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/160; gebaut
11TVU03150200	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/200; gebaut
11TVU03150250	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/250; gebaut
11TVU03150315	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/315; gebaut
11AB0315	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 315
11ABU0315	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 315; verzinkt
11AGU0315	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 315; verzinkt
11AVU0315	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 315; verzinkt
11EPF0315	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 315 für Formstücke
11EPFH0315	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 315 mit Griff; für Formstücke

Artikel-Nr.	Beschreibung
11EPFK00315	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 315 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11ESHU0315	ENDDECKEL SAFE ESHU NW 315; verzinkt; mit Griff
11ESU0315	ENDDECKEL SAFE ESU NW 315; verzinkt
11ESUK00315	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 315; verz.; m. Kondensatst.
11KCU0315	REINIGUNGSDECKEL KCU NW 315; verzinkt
11SRC315	ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 315
11ILRU0315	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 315; verzinkt
11ILU0315	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 315; verzinkt
11ILVU0315	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 315; verzinkt
11DF0315	DEFLEKTORHAUBE DF NW 315 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DH0315	DACHHAUBE DH NW 315 verzinkt; mit Lochblech
11DHR0315	DACHHAUBE DHR NW 315 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DSU0315	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 315
11DTU0315	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 315 ohne Motor
11FL0315	FLACHEISENFLANSCH FL NW 315, verz.
11VHL0315	LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 315
11AF031	ROHRFLANSCH AF NW 315 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF031	ROHRFLANSCH BF NW 315 Stahl verzinkt; für Rohre

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (3,1 MB)	10143034	02/2025