

Ausblaselemente

SR-ROHR VERZ. NW 80

WS 0,5 LÄNGE 3M

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	11SR0080053	–	–

Merkmale

- Spiro-Rohre werden aus **verzinktem Stahlblech** hergestellt und entsprechen standardmäßig der **Dichtheitsklasse C**.
- Die Wandstärken entsprechen der derzeit gültigen **Ö-Norm H6015 Teil 1**.
- Rohre ab einem **Durchmesser von 1120 mm** werden standardmäßig mit **Versteifungssicke** gefertigt.



Technische Daten

Abmessungen (mm)		Gewicht (kg)	
Länge	3 000 mm	Netto	3,42 kg
Breite	80 mm	Brutto	3,42 kg
Höhe	80 mm		

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11RSG0080	ROHRSCHELLE RSG NW 80 verzinkt mit Gummieinlage
11BU008015	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 80/15°; R=D; gefalzt
11BU008030	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 80/30°; R=D; gepreßt
11BU008045	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 80/45°; R=D; gepreßt
11BU008060	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 80/60°; R=D; gepreßt
11BU008090	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 80/90°; R=D; gepreßt
11RCLU0200080	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 200/80; zentrisch; gebaut
11RCU100080	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 100/80; zentr.; gepresst
11TCPU080080	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 80/80; mit PSU montiert
11TCPU100080	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 100/80; mit PSU montiert
11TCPU125080	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 125/80; mit PSU montiert

Artikel-Nr.	Beschreibung
11TCPU160080	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/80; mit PSU montiert
11TCPU200080	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 200/80; mit PSU montiert
11TCPU250080	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/80; mit PSU montiert
11PSU080080	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 80/80; gepresst
11PSU100080	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 100/80; gepresst
11PSU125080	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 125/80; gepresst
11PSU160080	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 150-160/80; gepresst
11RCFU100080	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 100/80; zentr.; gepresst
11RCFU125080	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 125/80; zentr.; gepresst
11ESU0080	ENDDECKEL SAFE ESU NW 80; verzinkt
11ILU0080	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 80; verzinkt
11ILRU0080	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 80; verzinkt
11ILVU0080	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 80; verzinkt
11NPU0080	NIPPEL SAFE NPU NW 80 Rohrverbinder; verzinkt
11MF0080	MUFFE MF NW 80 verz., für Formstücke
11BKMU08090	BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 80MF/80SAFE; R=0,6D; gepresst
11BKU08090	BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 80; verzinkt; R=0,6D
11EPF0080	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 80 für Formstücke
11EPFH0080	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 80 mit Griff; für Formstücke
11EPFK00080	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 80 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11FL0080	FLACHEISENFLANSCH FL NW 80, verz.
11SRC080	ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 80
11AVU0080	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 80; verzinkt
11AGU0080	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 80; verzinkt
11AB0080	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 80
11ABU0080	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 80; verzinkt
11DH0080	DACHHAUBE DH NW 80 verzinkt; mit Lochblech
11DHR0080	DACHHAUBE DHR NW 80 verzinkt; mit Regenkragen 50mm