

Ausblaselemente

DACHAUSBLÄSER ISOLIERT

VERZ. MIT 3 ANSCHLÜSSEN

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	12LBI3300300	–	–

Merkmale

- In kompakter Ausführung als Sammeleinheit für den Anschluss und die Überdachführung von Sanitär- und Fäkalentlüftungen, zur Vermeidung von Kondensat bzw. Eisbildung an Dachhaut oder im Dachraum.
- Sonstige Leitungen sind vom Kunden zur Verfügung zu stellen, und werden in gewünschter Form im Dachaufsatz integriert.
- Mit fix eingebauten Einzel-Rohren Alu für die jeweiligen Lüftungsstränge komplett getrennt bis zum Wetterschutzgitter mit schräg stehenden Lamellen geführt.
- Gehäuse in Kastenbauform mit Steinwolle isoliert (**mind. 50 mm zwischen den Leitungen**), Regendach abnehmbar.
- Wetterfeste Abdichtung mittels UV- beständiger Dichtmasse.
- Rohrdurchführung mittels außenliegenden Bundkrägen zur Vermeidung von Kondensatabfluss in die Dämmung.
- Montage mittels **Grundplatte (Flachdach)** oder **Einschub in den Durchbruch (Schrägdach)**.
- Für die korrekte Auslegung der Dachaufsätze wird die Dachdraufsicht mit den Durchbrü-chen und den Rohrleitungen benötigt.
- **Standardhöhe = 1250 mm**
- Die genauen Abmessungen richten sich nach Anzahl und Größe der Lüftungsleitungen.
- Die Abmessungen müssen 50mm größer sein, als der Durchbruch.
- **Mindestisolierung zwischen den Rohren und der Außenwand beträgt 50mm!**

