Revisionsdeckel

REVISIONSDECKEL ISOLIERT

IRD 64-2

Artikelnummer	Type	Für Ausschnitt	Material
12IRD642	IRD für eckige isolierte LL	600 x 400 mm	Stahlblech verz.

Anwendung

Für **eckige** Luftleitungen, **außen** isoliert, **innen** isoliert (nicht alle Größen), bei einer Betriebstemperatur von **max. + 80°**C.

Merkmale

- Für Isolierstärken **20 - 55 mm**
- Die Isolierung wird durch eine **stabile Blende** abgedeckt.
- Die Blende wird schnell, sicher und **ohne Kältebrücke** mit der **Kanalwand** verbunden.
- **Luftpolster** zwischen Innen- und Außendeckel ermöglicht gute **thermische Isolierung**.
- **Revisionsdeckel IRD-2**: für Isolierstärken von 20 bis 30 mm
- **Revisionsdeckel IRD-3**: für Isolierstärken von 30 bis 40 mm
- **Revisionsdeckel IRD-4**: für Isolierstärken von 40 bis 55 mm (die Isolierung muss weich sein)
- Kanalwandstärke: **max. 2,0 mm**



Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technisches Datenblatt	WF00020503	09/2026

Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 1
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos