

Formstücke System VENT

REDUKTION SAFE RCU VERZINKT

NW 400/315; zentr.; gepresst

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	11RCU400315	–	–

Anwendung

kurz, mit doppelter Lippendichtung



Technische Daten

Gewicht (kg)

Netto	1,29 kg
Brutto	1,29 kg

Abmessungen (mm)

Länge	54 mm
Durchmesser	400 mm

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0315063	SR-ROHR VERZ. NW 315 WS 0,6 LÄNGE 3M
11SR0315066	SR-ROHR VERZ. NW 315 WS 0,6 LÄNGE 6M
11SR0400063	SR-ROHR VERZ. NW 400 WS 0,6 LÄNGE 3M
11SR0400066	SR-ROHR VERZ. NW 400 WS 0,6 LÄNGE 6M
11NPU0315	NIPPEL SAFE NPU NW 315 Rohrverbinder; verzinkt
11NPU0400	NIPPEL SAFE NPU NW 400 Rohrverbinder; verzinkt
11MF0315	MUFFE MF NW 315 verz., für Formstücke
11MF0400	MUFFE MF NW 400 verz., für Formstücke
11RSG0315	ROHRSCHELLE RSG NW 315 verzinkt mit Gummieinlage
11RSG0400	ROHRSCHELLE RSG NW 400 verzinkt mit Gummieinlage
11BU031515	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/15°; R=D; gebaut
11BU031530	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/30°; R=D; gebaut

Artikel-Nr.	Beschreibung
11BU031545	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/45°; R=D; gebaut
11BU031560	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/60°; R=D; gebaut
11BU031590	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/90°; R=D; gebaut
11BFU040015	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/15°; R=D; gefalzt
11BFU040030	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/30°; R=D; gefalzt
11BFU040045	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/45°; R=D; gefalzt
11BFU040060	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/60°; R=D; gefalzt
11BFU040090	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/90°; R=D; gefalzt
11PSU315100	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/100; gepresst
11PSU315125	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/125; gepresst
11PSU315160	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/160; gepresst
11PSU315200	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/200; gepresst
11PSU315250	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 280-315/250; gepresst
11PSU315315	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/315; gepresst
11PSU400160	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/160; gepresst
11PSU400200	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/200; gepresst
11PSU400250	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/250; gepresst
11PSU400315	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/315; gepresst
11PSU400355	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/355; gepresst
11PSU400400	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/400; gepresst
11TSTCU04000355	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 400/355; zentr.; gebaut
11TCPU315100	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/100; mit PSU montiert
11TCPU315125	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/125; mit PSU montiert
11TCPU315160	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/160; mit PSU montiert
11TCPU315200	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/200; mit PSU montiert
11TCPU315250	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/250; mit PSU montiert
11TCPU315315	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 315/315; mit PSU montiert
11TCPU400160	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/160; mit PSU montiert
11TCPU400200	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/200; mit PSU montiert
11TCPU400250	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/250; mit PSU montiert
11TCPU400315	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/315; mit PSU montiert
11TCPU400400	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/400; mit PSU montiert
11TCU04000355	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 400/355; mit TSTCU montiert
11TVU03150100	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/100; gebaut
11TVU03150125	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/125; gebaut
11TVU03150160	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/160; gebaut

Artikel-Nr.	Beschreibung
11TVU03150200	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/200; gebaut
11TVU03150250	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/250; gebaut
11TVU03150315	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 315/315; gebaut
11TVU04000100	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/100; gebaut
11TVU04000125	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/125; gebaut
11TVU04000160	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/160; gebaut
11TVU04000200	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/200; gebaut
11TVU04000315	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/315; gebaut
11TVU04000355	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/355; gebaut
11TVU04000400	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/400; gebaut
11XCPU315100	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/100
11XCPU315125	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/125
11XCPU315160	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/160
11XCPU315200	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/200
11XCPU315250	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/250
11XCPU315315	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/315
11XCPU400100	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/100
11XCPU400125	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/125
11XCPU400160	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/160
11XCPU400200	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/200
11XCPU400250	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/250
11XCPU400315	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/315
11XCPU400400	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/400
11XVU03150160	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/160
11XVU03150200	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/200
11XVU03150250	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/250
11XVU03150315	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/315
11XVU04000160	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/160
11XVU04000200	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/200
11XVU04000250	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/250
11XVU04000315	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/315
11XVU04000355	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/355
11XVU04000400	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/400
11AB0315	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 315
11AB0400	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 400
11ABU0315	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 315; verzinkt

Artikel-Nr.	Beschreibung
11ABU0400	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 400; verzinkt
11AGU0315	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 315; verzinkt
11AGU0400	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 400; verzinkt
11AVU0315	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 315; verzinkt
11AVU0400	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 400; verzinkt
11ILRU0315	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 315; verzinkt
11ILRU0400	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 400; verzinkt
11ILU0315	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 315; verzinkt
11ILU0400	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 400; verzinkt
11ILVU0315	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 315; verzinkt
11ILVU0400	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 400; verzinkt
11EPF0315	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 315 für Formstücke
11EPF0400	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 400 für Formstücke
11EPFH0315	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 315 mit Griff; für Formstücke
11EPFH0400	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 400 mit Griff; für Formstücke
11EPFK0315	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 315 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11EPFK0400	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 400 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11ESHU0315	ENDDECKEL SAFE ESHU NW 315; verzinkt; mit Griff
11ESU0315	ENDDECKEL SAFE ESU NW 315; verzinkt
11ESU0400	ENDDECKEL SAFE ESU NW 400; verzinkt
11ESUK00315	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 315; verz.; m. Kondensatst.
11ESUK00400	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 400; verz.; m. Kondensatst.
11KCU0315	REINIGUNGSDECKEL KCU NW 315; verzinkt
11SRC315	ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 315
11SRC400	ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 400
11DF0315	DEFLEKTORHAUBE DF NW 315 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DF0400	DEFLEKTORHAUBE DF NW 400 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DH0315	DACHHAUBE DH NW 315 verzinkt; mit Lochblech
11DH0400	DACHHAUBE DH NW 400 verzinkt; mit Lochblech
11DHR0315	DACHHAUBE DHR NW 315 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DHR0400	DACHHAUBE DHR NW 400 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DSU0315	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 315
11DSU0400	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 400
11DTU0315	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 315 ohne Motor
11DTU0400	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 400 ohne Motor
11FL0315	FLACHEISENFLANSCH FL NW 315, verz.

Artikel-Nr.	Beschreibung
11FL0400	FLACHEISENFLANSCH FL NW 400, verz.
11VHL0315	LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 315
11VHL0400	LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 400
11AF031	ROHRFLANSCH AF NW 315 Stahl verzinkt; für Rohre
11AF040	ROHRFLANSCH AF NW 400 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF031	ROHRFLANSCH BF NW 315 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF040	ROHRFLANSCH BF NW 400 Stahl verzinkt; für Rohre

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (3,1 MB)	10045588	02/2025
Datenblatt (484 KB)	10202756	08/2024
Betriebsanleitung (1,4 MB)	10092000	08/2024