Formstücke System VENT

# ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ.

NW 400/315; gebaut

| Artikelnummer | Type | Ausführung | Winkel |
|---|---|---|---|
| 11TVU04000315 | TVU | Abzweiger | 45° |

## Merkmale

- **Rohranschluss:** Ø 400 mm (System SAFE)
- **NW Abzweiger:** Ø 315 mm (System SAFE)



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

| | |
|---|---|
| Länge | 640 mm |
| Breite | 400 mm |
| Höhe | 720 mm |

### Gewicht (kg)

| | |
|---|---|
| Netto | 8,8 kg |
| Brutto | 8,8 kg |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11SR0315063 | SR-ROHR VERZ. NW 315 WS 0,6 LÄNGE 3M |
| 11SR0315066 | SR-ROHR VERZ. NW 315 WS 0,6 LÄNGE 6M |
| 11SR0400063 | SR-ROHR VERZ. NW 400 WS 0,6 LÄNGE 3M |
| 11SR0400066 | SR-ROHR VERZ. NW 400 WS 0,6 LÄNGE 6M |
| 11NPU0315 | NIPPEL SAFE NPU NW 315 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11NPU0400 | NIPPEL SAFE NPU NW 400 Rohrverbinder; verzinkt |
| 11MF0315 | MUFFE MF NW 315 verz., für Formstücke |
| 11MF0400 | MUFFE MF NW 400 verz., für Formstücke |
| 11RSG0315 | ROHRSCHELLE RSG NW 315 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11RSG0400 | ROHRSCHELLE RSG NW 400 verzinkt mit Gummieinlage |
| 11BU031515 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/15°; R=D; gebaut |


J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11BU031530 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/30°; R=D; gebaut |
| 11BU031545 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/45°; R=D; gebaut |
| 11BU031560 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/60°; R=D; gebaut |
| 11BU031590 | BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 315/90°; R=D; gebaut |
| 11BFU040015 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/15°; R=D; gefalzt |
| 11BFU040030 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/30°; R=D; gefalzt |
| 11BFU040045 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/45°; R=D; gefalzt |
| 11BFU040060 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/60°; R=D; gefalzt |
| 11BFU040090 | BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/90°; R=D; gefalzt |
| 11RCFU315160 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/160; zentr.; gepresst |
| 11RCFU315200 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/200; zentr.; gepresst |
| 11RCFU315250 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 315/250; zentr.; gepresst |
| 11RCFU400200 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 400/200; zentr.; gepresst |
| 11RCFU400250 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 400/250; zentr.; gepresst |
| 11RCFU400315 | REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 400/315; zentr.; gepresst |
| 11RCFLU03150125 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/125; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU03150160 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/160; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU03150200 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/200; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU03150250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 315/250; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU04000160 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 400/160; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU04000200 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 400/200; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU04000250 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 400/250; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU04000315 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 400/315; zentr.; gebaut |
| 11RCFLU04000355 | REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 400/355; zentr.; gebaut |
| 11RCU315160 | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/160; zentr.; gepresst |
| 11RCU315200 | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/200; zentr.; gepresst |
| 11RCU315250 | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 315/250; zentr.; gepresst |
| 11RCU400200 | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 400/200; zentr.; gepresst |
| 11RCU400250 | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 400/250; zentr.; gepresst |
| 11RCU400315 | REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 400/315; zentr.; gepresst |
| 11RCLU03150100 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 315/100; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU03150125 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 315/125; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU04000160 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 400/160; zentrisch; gebaut |
| 11RCLU04000355 | REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 400/355; zentrisch; gebaut |
| 11RFLU03150125 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/125; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU03150160 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/160; exzentr.; gebaut |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11RFLU03150200 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/200; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU03150250 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 315/250; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU04000160 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 400/160; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU04000200 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 400/200; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU04000250 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 400/250; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU04000315 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 400/315; exzentr.; gebaut |
| 11RFLU04000355 | REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 400/355; exzentr.; gebaut |
| 11RLU03150125 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/125; exzentr.; gebaut |
| 11RLU03150160 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/160; exzentr.; gebaut |
| 11RLU03150200 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/200; exzentr.; gebaut |
| 11RLU03150250 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 315/250; exzentr.; gebaut |
| 11RLU04000160 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 400/160; exzentr.; gebaut |
| 11RLU04000200 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 400/200; exzentr.; gebaut |
| 11RLU04000250 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 400/250; exzentr.; gebaut |
| 11RLU04000315 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 400/315; exzentr.; gebaut |
| 11RLU04000355 | REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 400/355; exzentr.; gebaut |
| 11RU04000200 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 400/200; exzentrisch |
| 11RU04000250 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 400/250; exzentrisch |
| 11RU04000315 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 400/315; exzentrisch |
| 11RU04000355 | REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 400/355; exzentrisch |
| 11PSU315100 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/100; gepresst |
| 11PSU315125 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/125; gepresst |
| 11PSU315160 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/160; gepresst |
| 11PSU315200 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/200; gepresst |
| 11PSU315250 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 280-315/250; gepresst |
| 11PSU315315 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 315/315; gepresst |
| 11PSU400160 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/160; gepresst |
| 11PSU400200 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/200; gepresst |
| 11PSU400250 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/250; gepresst |
| 11PSU400315 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/315; gepresst |
| 11PSU400355 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/355; gepresst |
| 11PSU400400 | SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/400; gepresst |
| 11TSTCU04000355 | SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 400/355; zentr.; gebaut |
| 11XCPU315100 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/100 |
| 11XCPU315125 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/125 |
| 11XCPU315160 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/160 |




Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11XCPU315200 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/200 |
| 11XCPU315250 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/250 |
| 11XCPU315315 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 315/315 |
| 11XCPU400100 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/100 |
| 11XCPU400125 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/125 |
| 11XCPU400160 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/160 |
| 11XCPU400200 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/200 |
| 11XCPU400250 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/250 |
| 11XCPU400315 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/315 |
| 11XCPU400400 | KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/400 |
| 11XVU03150160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/160 |
| 11XVU03150200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/200 |
| 11XVU03150250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/250 |
| 11XVU03150315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 315/315 |
| 11XVU04000160 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/160 |
| 11XVU04000200 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/200 |
| 11XVU04000250 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/250 |
| 11XVU04000315 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/315 |
| 11XVU04000355 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/355 |
| 11XVU04000400 | KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/400 |
| 11AB0315 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 315 |
| 11AB0400 | AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 400 |
| 11ABU0315 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 315; verzinkt |
| 11ABU0400 | AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 400; verzinkt |
| 11AGU0315 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 315; verzinkt |
| 11AGU0400 | AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 400; verzinkt |
| 11AVU0315 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 315; verzinkt |
| 11AVU0400 | AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 400; verzinkt |
| 11ILRU0315 | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 315; verzinkt |
| 11ILRU0400 | BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 400; verzinkt |
| 11ILU0315 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 315; verzinkt |
| 11ILU0400 | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 400; verzinkt |
| 11ILVU0315 | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 315; verzinkt |
| 11ILVU0400 | BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 400; verzinkt |
| 11EPF0315 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 315 für Formstücke |
| 11EPF0400 | ENDDECKEL EPF VERZ. NW 400 für Formstücke |



Abruf 23.11.2026 · Seite 4 von 5
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 11EPFH0315 | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 315 mit Griff; für Formstücke |
| 11EPFH0400 | ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 400 mit Griff; für Formstücke |
| 11EPFKO0315 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 315 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11EPFKO0400 | ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 400 f. Formstücke; m. Kondensatst. |
| 11ESHU0315 | ENDDECKEL SAFE ESHU NW 315; verzinkt; mit Griff |
| 11ESU0315 | ENDDECKEL SAFE ESU NW 315; verzinkt |
| 11ESU0400 | ENDDECKEL SAFE ESU NW 400; verzinkt |
| 11ESUKO0315 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 315; verz.; m. Kondensatst. |
| 11ESUKO0400 | ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 400; verz.; m. Kondensatst. |
| 11KCU0315 | REINIGUNGSDECKEL KCU NW 315; verzinkt |
| 11SRC315 | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 315 |
| 11SRC400 | ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 400 |
| 11DF0315 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 315 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DF0400 | DEFLEKTORHAUBE DF NW 400 verzinkt; m. Vogelschutzgitter |
| 11DH0315 | DACHHAUBE DH NW 315 verzinkt; mit Lochblech |
| 11DH0400 | DACHHAUBE DH NW 400 verzinkt; mit Lochblech |
| 11DHR0315 | DACHHAUBE DHR NW 315 verzinkt; mit Regenkragen 50mm |
| 11DHR0400 | DACHHAUBE DHR NW 400 verzinkt; mit Regenkragen 50mm |
| 11DSU0315 | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 315 |
| 11DSU0400 | DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 400 |
| 11DTU0315 | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 315 ohne Motor |
| 11DTU0400 | DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 400 ohne Motor |
| 11FL0315 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 315, verz. |
| 11FL0400 | FLACHEISENFLANSCH FL NW 400, verz. |
| 11VHL0315 | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 315 |
| 11VHL0400 | LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 400 |
| 11AF031 | ROHRFLANSCH AF NW 315 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11AF040 | ROHRFLANSCH AF NW 400 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF031 | ROHRFLANSCH BF NW 315 Stahl verzinkt; für Rohre |
| 11BF040 | ROHRFLANSCH BF NW 400 Stahl verzinkt; für Rohre |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument | Nummer | Stand |
|---|---|---|
| Technische Daten (3,1 MB) | 10045737 | 02/2025 |


Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos