Ventilatoren

ROHRVENTILATOR METALL

P-EL 500 D4 O 01

Artikelnummer	Type	Ausführung	Material
01PEL500D4O01	PEL	Rohrventilator	Stahlblech verz.

Anwendung

Diagonallaufrad mit nachgeschaltetem der- dimensionalem Leitapparat. Drehzahlsteuerbar. Integrierter Thermoschalter. Inkl. Montagebügel.

Achtung: Hinweis bei FU-Betrieb beachten!

Merkmale

- **Ausführung:** ohne Klemmkasten, mit Kabel
- **Etaline D, NW 500 mm**
- **Material Gehäuse:** Aluminium
- **Spannung/Frequenz:** 3x400V / 50Hz
- **max. Leistungsaufnahme:** 1921 W
- **max. Wirkungsgrad:** 62,2 %
- **max. Volumenstrom:** 10120 m3/h
- **max. Fördermitteltemperatur:** 60 °C



Technische Daten

Abmessungen (mm)

Länge	515 mm
Breite	512 mm
Höhe	504 mm

Gewicht (kg)

Netto	36,3 kg

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
07ER1215K	FREQUENZUMRICHTER 1,5kW ER12-1.5/K IP20
07GS03	REVISIONSSCHALTER GS 03 Hauptkontakte 6 + 2xNO + 1xNC
01VBM450	VERBINDUNGSMANSCHETTE VBM NW 450; verzinkt
11SL3010045015	SCHALLDÄMPFER SAFE SLU 3010 NW 450; L=1500; verzinkt
01FD500	FILTERKASSETTE FD 500 Rahmenfilter ISO Coarse 75%
01FDI500	FILTERKASSETTE FDI 500 Taschenfilter ISO ePM10 65%

J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
01STR0500	SEGELTUCHSTUTZEN STR 500 FLEXIBLE VERBINDUNG

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (11,5 MB)	10202493	07/2024
Betriebsanleitung (1 MB)	WF00018126	11/2025

Abruf 24.11.2026 · Seite 2 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos