

Ventilatoren

EC-KANALVENTILATOR ISOLIERT

P-EMKI 10050 EC 22

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	01PEMKI10050EC22	–	–

Merkmale

- Wirkungsgradoptimierter Diagonalventilator
- Optimal abgestimmte und CFD-optimierte Aerodynamik
- Schallisoliertes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Hocheffizienter EC-Motor, stufenlos regelbar
- Fördermitteltemperatur bis 60 °C im Dauerbetrieb
- Ventilatoreinheit ausbaubar über Revisionsdeckel



Technische Daten

Abmessungen (mm)

Länge	401 mm
Breite	1 038,5 mm
Höhe	538 mm

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
07MTP20	STEUERGERÄT MTP 20
07GS01	REVISIONSSCHALTER GS 01 Hauptkontakte 3 + 1xNO + 1xNC
01FKV500	FLEX. VERBINDUNG FKV 500 BxH 1000x500; P20/P20
01SDE10050L02	KANALSCHALLDÄMPFER SDE 10050 L02, verzinkt
07CONP1000	KONSTANTDRUCKREGELUNG CON P1000
01JKL500R	ÜBERDRUCKKLAPPE - JKL 500 R Kunststoff (998 x 498 mm)
01FDS10050M5	KANALFILTERBOX FDS 100-50 Taschenfilter ISO ePM10 65%

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (2,23 MB)	10160057	07/2024

Dokument	Nummer	Stand
Betriebsanleitung (991 KB)	WF00018180	11/2025
Ausschreibungstext (50 KB)	10143352	07/2024