

Ventilatoren

EC-KANALVENTILATOR ISOLIERT

P-EMKI 5025 EC 20

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	01PEMKI5025EC20	–	–

Merkmale

- Wirkungsgradoptimierter Diagonalventilator
- Optimal abgestimmte und CFD-optimierte Aerodynamik
- Schallisoliertes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Hocheffizienter EC-Motor, stufenlos regelbar
- Fördermitteltemperatur bis 45 °C im Dauerbetrieb
- Ventilatoreinheit ausbaubar über Revisionsdeckel



Technische Daten

Abmessungen (mm)

Länge	285 mm
Breite	538 mm
Höhe	300 mm

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
07MTP20	STEUERGERÄT MTP 20
07GS01	REVISIONSSCHALTER GS 01 Hauptkontakte 3 + 1xNO + 1xNC
01FKV225	FLEX. VERBINDUNG FKV 225 BxH 500x250; P20/P20
01SDE5025L01	KANALSCHALLDÄMPFER SDE 5025 L01, verzinkt
07CONP1000	KONSTANTDRUCKREGELUNG CON P1000
01JKL225R	ÜBERDRUCKKLAPPE - JKL 225 R Kunststoff (498 x 248 mm)
01FDS5025M5	KANALFILTERBOX FDS 50-25 Taschenfilter ISO ePM10 65%

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (2,23 MB)	10160058	07/2024

Dokument	Nummer	Stand
Betriebsanleitung (991 KB)	WF00018181	11/2025
Ausschreibungstext (50 KB)	10143354	07/2024