

Ventilatoren

EC-KANALVENTILATOR ISOLIERT

P-EMKI 5030 EC 20

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	01PEMKI5030EC20	–	–

Merkmale

Wirkungsgradoptimierter Diagonalventilator

- Optimal abgestimmte und CFD-optimierte Aerodynamik
- Schallisoliertes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Hocheffizienter EC-Motor, stufenlos regelbar
- Fördermitteltemperatur bis 45 °C im Dauerbetrieb
- Ventilatoreinheit ausbaubar über Revisionsdeckel



Technische Daten

Abmessungen (mm)

Länge	350 mm
Breite	538 mm
Höhe	338 mm

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
07MTP20	STEUERGERÄT MTP 20
07GS01	REVISIONSSCHALTER GS 01 Hauptkontakte 3 + 1xNO + 1xNC
01FKV250	FLEX. VERBINDUNG FKV 250 BxH 500x300; P20/P20
01SDE5030L01	KANALSCHALLDÄMPFER SDE 5030 L01, verzinkt
07CONP1000	KONSTANTDRUCKREGELUNG CON P1000
01JKL250R	ÜBERDRUCKKLAPPE - JKL 250 R Kunststoff (498 x 298 mm)
01FDS5030M5	KANALFILTERBOX FDS 50-30 Taschenfilter ISO ePM10 65%

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (2,23 MB)	10160059	07/2024

Dokument	Nummer	Stand
Betriebsanleitung [991 KB]	WF00018182	11/2025