Ventilatoren

EC-KANALVENTILATOR ISOLIERT

P-EMKI 5030 EC 20

Artikelnummer	Type	Ausführung	Material
01PEMKI5030EC20	PEMKI	Kanalventilator	Stahlblech verz.

Anwendung

Wirkungsgradoptimierter Diagonalventilator

Merkmale

- Optimal abgestimmte und **CFD-optimierte Aerodynamik**
- Schallisoliertes Gehäuse aus **verzinktem Stahlblech**
- **Hocheffizienter EC-Motor,** stufenlos regelbar
- Fördermitteltemperatur bis 45 °C im Dauerbetrieb
- Ventilatoreinheit ausbaubar über Revisionsdeckel



Technische Daten

Abmessungen (mm)

Länge	350 mm
Breite	538 mm
Höhe	338 mm

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
07MTP20	STEUERGERÄT MTP 20
07GS01	REVISIONSSCHALTER GS 01 Hauptkontakte 3 + 1xNO + 1xNC
01FKV250	FLEX. VERBINDUNG FKV 250 BxH 500x300; P20/P20
01SDE5030L01	KANALSCHALLDÄMPFER SDE 5030 L01, verzinkt
07CONP1000	KONSTANTDRUCKREGELUNG CON P1000
01JKL250R	ÜBERDRUCKKLAPPE - JKL 250 R Kunststoff (498 x 298 mm)
01FDS5030M5	KANALFILTERBOX FDS 50-30 Taschenfilter ISO ePM10 65%

Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (2,23 MB)	10160059	07/2024
Betriebsanleitung (991 KB)	WF00018182	11/2025

Abruf 23.11.2026 · Seite 2 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos