Ventilatoren

EC-KANALVENTILATOR ISOLIERT

P-EMKI 6030 EC 20

Artikelnummer	Type	Ausführung	Material
01PEMKI6030EC20	PEMKI	Kanalventilator	Stahlblech verz.

Merkmale

- **Wirkungsgradoptimierter Diagonalventilator**
- Optimal abgestimmte und **CFD-optimierte Aerodynamik**
- Schallisoliertes Gehäuse **aus verzinktem Stahlblech**
- **Hocheffizienter EC-Motor**, stufenlos regelbar
- Fördermitteltemperatur **bis 45 °C im Dauerbetrieb**
- Ventilatoreinheit ausbaubar über Revisionsdeckel



Technische Daten

Abmessungen (mm)

Länge	353 mm
Breite	639 mm
Höhe	338 mm

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
07MTP20	STEUERGERÄT MTP 20
07GS01	REVISIONSSCHALTER GS 01 Hauptkontakte 3 + 1xNO + 1xNC
01FKV280	FLEX. VERBINDUNG FKV 280 BxH 600x300; P20/P20
01SDE6030L01	KANALSCHALLDÄMPFER SDE 6030 L01, verzinkt
07CONP1000	KONSTANTDRUCKREGELUNG CON P1000
01JKL280R	ÜBERDRUCKKLAPPE - JKL 280 R Kunststoff (598 x 298 mm)
01FDS6030M5	KANALFILTERBOX FDS 60-30 Taschenfilter ISO ePM10 65%

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (2,23 MB)	10160060	07/2024

Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Dokument	Nummer	Stand
Betriebsanleitung (991 KB)	WF00018183	11/2025
Ausschreibungstext (50 KB)	10143356	07/2024

Abruf 23.11.2026 · Seite 2 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos