

Ventilatoren

EC-KANALVENTILATOR ISOLIERT

P-EMKI 6030 EC 21

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	01PEMKI6030EC21	–	–

Merkmale

Wirkungsgradoptimierter Diagonalventilator

- Optimal abgestimmte und CFD-optimierte Aerodynamik
- Schallisoliertes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Hocheffizienter EC-Motor, stufenlos regelbar
- Fördermitteltemperatur bis 45 °C im Dauerbetrieb
- Ventilatoreinheit ausbaubar über Revisionsdeckel



Technische Daten

Abmessungen (mm)

Länge	353 mm
Breite	639,5 mm
Höhe	338 mm

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
07MTP20	STEUERGERÄT MTP 20
07GS01	REVISIONSSCHALTER GS 01 Hauptkontakte 3 + 1xNO + 1xNC
01FKV280	FLEX. VERBINDUNG FKV 280 BxH 600x300; P20/P20
01SDE6030L02	KANALSCHALLDÄMPFER SDE 6030 L02, verzinkt
07CONP1000	KONSTANTDRUCKREGELUNG CON P1000
01JKL280R	ÜBERDRUCKKLAPPE - JKL 280 R Kunststoff (598 x 298 mm)
01FDS6030M5	KANALFILTERBOX FDS 60-30 Taschenfilter ISO ePM10 65%

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (2,23 MB)	10160062	07/2024

Dokument	Nummer	Stand
Betriebsanleitung (991 KB)	WF00018184	11/2025
Ausschreibungstext (50 KB)	10143358	07/2024