

Ventilatoren

EC-KANALVENTILATOR ISOLIERT

P-EMKI 8050 EC 22

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	01PEMKI8050EC22	–	–

Merkmale

Wirkungsgradoptimierter Diagonalventilator

- Optimal abgestimmte und CFD-optimierte Aerodynamik
- Schallisoliertes Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Hocheffizienter EC-Motor, stufenlos regelbar
- Fördermitteltemperatur bis 45 °C im Dauerbetrieb
- Ventilatoreinheit ausbaubar über Revisionsdeckel



Technische Daten

Abmessungen (mm)

Länge	362 mm
Breite	838,5 mm
Höhe	538 mm

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
07MTP20	STEUERGERÄT MTP 20
07GS01	REVISIONSSCHALTER GS 01 Hauptkontakte 3 + 1xNO + 1xNC
01FKV400	FLEX. VERBINDUNG FKV 400 BxH 800x500; P20/P20
01SDE8050L02	KANALSCHALLDÄMPFER SDE 8050 L02, verzinkt
07CONP1000	KONSTANTDRUCKREGELUNG CON P1000
01JKL400R	ÜBERDRUCKKLAPPE - JKL 400 R Kunststoff (798 x 498 mm)
01FDS8050M5	KANALFILTERBOX FDS 80-50 Taschenfilter ISO ePM10 65%

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (2,23 MB)	10160088	07/2024

Dokument	Nummer	Stand
Betriebsanleitung (991 KB)	WF00018191	11/2025
Ausschreibungstext (50 KB)	10143372	07/2024