

Ventilatoren

EC-ROHRVENTILATOR METALL

P-RS 125 EC K 01

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	01PRS125ECK01	–	–

Anwendung

Direkt angetriebener Radialventilator mit rückwärts gekrümmtem Laufrad, EC-Motor, integrierter Elektronik, elektronischer Temperaturüberwachung und Klemmkasten am Gehäuse, für die Montage in das Rohrnetz. Metallgehäuse mit Pulverbeschichtung in Lichtgrau (RAL7035).



Merkmale

- Anschluss: NW 125 mm
- Max. Volumenstrom: 470 m³/h
- Max. Gesamtleistungsaufnahme: 116 W
- Max. stat. Wirkungsgrad: 26,6 %

Technische Daten

Abmessungen (mm)		Gewicht (kg)	
Länge	193 mm	Netto	2,6 kg
Breite	245 mm		
Höhe	288 mm		

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
07MTP20	STEUERGERÄT MTP 20
01MRS1	MONTAGEKONSOLE MRS 1, verz.
07GS03	REVISIONSSCHALTER GS 03 Hauptkontakte 6 + 2xNO + 1xNC
01VBM125	VERBINDUNGSMANSCHETTE VBM NW 125; verzinkt
01RSK125	RÜCKSCHLAGKLAPPE RSK 125 verzinkt; federbelastet
11SL3005012509	SCHALLDÄMPFER SAFE SLU 3005 NW 125; L=900; verzinkt
07CONP1000	KONSTANTDRUCKREGELUNG CON P1000
01FD125	FILTERKASSETTE FD 125 Rahmenfilter ISO Coarse 75%

Artikel-Nr.	Beschreibung
01FDI125	FILTERKASSETTE FDI 125 Taschenfilter ISO ePM10 65%
01FTW125	WASSER-HEIZREGISTER FTW NW 125; BxHxL 306x308x648
01STR0125	SEGELTUCHSTUTZEN STR 125 FLEXIBLE VERBINDUNG

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (11,5 MB)	10202527	07/2024
Betriebsanleitung (917 KB)	WF00018227	11/2025
Ausschreibungstext (22 KB)	WF00015162	06/2025