

Ventilatoren

EC-ROHRVENTILATOR METALL

P-RS 160 EC K 01

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	01PRS160ECK01	–	–

Anwendung

Direkt angetriebener Radialventilator mit rückwärts gekrümmtem Laufrad, EC-Motor, integrierter Elektronik, elektronischer Temperaturüberwachung und Klemmkasten am Gehäuse, für die Montage in das Rohrnetz.
Metallgehäuse mit Pulverbeschichtung in Lichtgrau (RAL7035).



Merkmale

- Anschluss: NW 160 mm
- Max. Volumenstrom: 660 m³/h
- Max. Gesamtleistungsaufnahme: 113 W
- Max. stat. Wirkungsgrad: 38,5 %

Technische Daten

Abmessungen (mm)		Gewicht (kg)	
Länge	205 mm	Netto	2,9 kg
Breite	270 mm		
Höhe	310 mm		

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
07MTP20	STEUERGERÄT MTP 20
01MRS1	MONTAGEKONSOLE MRS 1, verz.
07GS03	REVISIONSSCHALTER GS 03 Hauptkontakte 6 + 2xNO + 1xNC
01VBM160	VERBINDUNGSMANSCHETTE VBM NW 160; verzinkt
01RSK160	RÜCKSCHLAGKLAPPE RSK 160 verzinkt; federbelastet
11SL3005016009	SCHALLDÄMPFER SAFE SLU 3005 NW 160; L=900; verzinkt
07CONP1000	KONSTANTDRUCKREGELUNG CON P1000
01FD160	FILTERKASSETTE FD 160 Rahmenfilter ISO Coarse 75%

Artikel-Nr.	Beschreibung
01FDI160	FILTERKASSETTE FDI 160 Taschenfilter ISO ePM10 65%
01FTW160	WASSER-HEIZREGISTER FTW NW 160; BxHxL 306x308x648
01STR0160	SEGELTUCHSTUTZEN STR 160 FLEXIBLE VERBINDUNG

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (11,5 MB)	10202529	07/2024
Betriebsanleitung (917 KB)	WF00018228	11/2025
Ausschreibungstext (22 KB)	WF00015165	06/2025