

Ventilatoren

EC-ROHRVENTILATOR METALL

P-RS 250L EC K 01

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	01PRS250LECK01	–	–

Anwendung

Rückwärtsgekrümmter EC-Radialventilator mit integrierter Elektronik und Klemmkasten.

Metallgehäuse pulverbeschichtet in RAL 7035.

Merkmale

- Anschluss: NW 250 mm
- max. Volumenstrom: 1310 m³/h
- max. Fördermitteltemperatur: 50 °C
- max. Nennleistungsaufnahme: 165 W
- max. Wirkungsgrad: 41,9 %



Technische Daten

Abmessungen (mm)

Länge	233 mm
Breite	344 mm
Höhe	386 mm

Gewicht (kg)

Netto	4,2 kg
-------	--------

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
07MTP20	STEUERGERÄT MTP 20
01MRS2	MONTAGEKONSOLE MRS 2, verz.
07GS03	REVISIONSSCHALTER GS 03 Hauptkontakte 6 + 2xNO + 1xNC
01VBM250	VERBINDUNGSMANSCHETTE VBM NW 250; verzinkt
01RSK250	RÜCKSCHLAGKLAPPE RSK 250 verzinkt; federbelastet
11SL3010025009	SCHALLDÄMPFER SAFE SLU 3010 NW 250; L=900; verzinkt
07CONP1000	KONSTANTDRUCKREGELUNG CON P1000
01FD250	FILTERKASSETTE FD 250 Rahmenfilter ISO Coarse 75%
01FDI250	FILTERKASSETTE FDI 250 Taschenfilter ISO ePM10 65%

Artikel-Nr.	Beschreibung
01FTW250	WASSER-HEIZREGISTER FTW NW 250; BxHxL 306x308x648
01STR0250	SEGELTUCHSTUTZEN STR 250 FLEXIBLE VERBINDUNG

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (11,5 MB)	10202532	07/2024
Betriebsanleitung (917 KB)	WF00018231	11/2025
Ausschreibungstext (22 KB)	WF00015172	06/2025