

Ventilatoren

ABLUFTVENTILATOR

P-MPC 250 D2 T40


Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	02PMPC250D2T40	–	–

Merkmale

- Rückwärtsgekrümmtes Radiallaufrad
- Gehäuse: Stahlblech doppelwandig
- Isolierung: 30 mm Mineralwolle
- IE3-Motor, steuerbar

Flansch:

- 6xM6 und LK 250 mm
- Anschlussmaß innen min. 220mm
- Abmessungen TxHxL: 500 x 500 x 552 mm
- Max. Leistungsaufnahme: 438 W
- Max. Volumenstrom: 2630 m³/h
- Fördermitteltemperatur: 120 °C



Technische Daten

Abmessungen (mm)

Länge	552 mm
Tiefe	500 mm
Höhe	500 mm

Gewicht (kg)

Brutto	37 kg
--------	-------

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
07ER320754GV2	FREQUENZUMRICHTER 0,75kW ER321-0.75/4G-V2 IP55
02GRMPC01	GRUNDRAHMEN GR MPC 01 VERZ. für MPC 225-280, MPC 225-315 T
01VBM355	VERBINDUNGSMANSCHETTE VBM NW 355; verzinkt
07GS03	REVISIONSSCHALTER GS 03 Hauptkontakte 6 + 2xNO + 1xNC
11ILU0355	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 355; verzinkt

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (2,94 MB)	WF00015730	11/2025
Bedienungsanleitung (2,3 MB)	WF00018277	11/2025