

Ventilatoren

# EC-ABLUFTVENTILATOR

P-MPC 450 EC 41


| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 02PMPC450EC41 | –         | –            |

## Anwendung

Etaline EC. Rückwärtsgekrümmter Radialventilator. Inkl. Revisionstür für Inspektion und Reinigung. Integrierte Elektronik. Variabel ausblasend. Interne elektronische Temperaturüberwachung.

## Merkmale

- **Material Gehäuse:** Stahlblech verz., doppelwandig
- **Isolation:** 30 mm Mineralwolle (DIN EN 13501-1)
- **Luftanschluss:** NW 450 mm
- **max. Volumenstrom:** 6970 m<sup>3</sup>/h
- **max. Fördermitteltemperatur:** 40 °C
- **max. Wirkungsgrad:** 59,9 %
- **Nennleistungsaufnahme:** 860 W



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 700 mm |
| Höhe   | 752 mm |
| Tiefe  | 700 mm |

### Gewicht (kg)

|       |         |
|-------|---------|
| Netto | 51,6 kg |
|-------|---------|

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr. | Beschreibung                                               |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| 07MTP20     | STEUERGERÄT MTP 20                                         |
| 02GRMPC02   | GRUNDRAHMEN GR MPC 02 VERZ. für MPC 315-450, MPC 355-500 T |
| 07GS03      | REVISIONSSCHALTER GS 03 Hauptkontakte 6 + 2xNO + 1xNC      |
| 11ILU0560   | BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 560; verzinkt                       |
| 01VBM560    | VERBINDUNGSMANSCHETTE VBM NW 560; verzinkt                 |

## Nachweise & Zertifikate

---

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (2,23 MB) | 10202588 | 07/2024 |