Ventilatoren

BOGEN SAFE BU VERZINKT

NW 125/15°; R=D; gepreßt

Artikelnummer	Type	Ausführung	Winkel
11BU012515	BU/BFU	Bögen	15°

Anwendung

mit doppelter Lippendichtung



Technische Daten

Abmessungen (mm)

Länge	32 mm
Durchmesser	125 mm

Gewicht (kg)

Netto	0,24 kg
Brutto	0,24 kg

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0125053	SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 3M
11SR0125056	SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 6M
11NPU0125	NIPPEL SAFE NPU NW 125 Rohrverbinder; verzinkt
11MF0125	MUFFE MF NW 125 verz., für Formstücke
11RSG0125	ROHRSCHELLE RSG NW 125 verzinkt mit Gummieinlage
11RCFU125080	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 125/80; zentr.; gepresst
11RCFU125100	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 125/100; zentr.; gepresst
11RCU125080	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 125/80; zentr.; gepresst
11RCU125100	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 125/100; zentr.; gepresst

Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 3
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11RFLU01250080	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 125/80; exzentrisch; gebaut
11RFLU01250100	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 125/100; exzentr.; gebaut
11RLU01250080	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 125/80; exzentr.; gebaut
11RLU01250100	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 125/100; exzentr.; gebaut
11PSU125080	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 125/80; gepresst
11PSU125100	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 125/100; gepresst
11PSU125125	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 125/125; gepresst
11TCPU125080	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 125/80; mit PSU montiert
11TCPU125100	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 125/100; mit PSU montiert
11TCPU125125	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 125/125; mit PSU montiert
11TVU01250080	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 125/80; gebaut
11TVU01250100	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 125/100; gebaut
11TVU01250125	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 125/125; gebaut
11XCPU125080	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/80
11XCPU125100	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/100
11XCPU125125	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 125/125
11XVU01250080	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/80
11XVU01250100	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/100
11XVU01250125	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 125/125
11AB0125	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 125
11ABU0125	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 125; verzinkt
11AGU0125	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 125; verzinkt
11AVU0125	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 125; verzinkt
11EPF0125	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 125 für Formstücke
11EPFH0125	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 125 mit Griff; für Formstücke
11EPFKO0125	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 125 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11ESHU0125	ENDDECKEL SAFE ESHU NW 125; verzinkt; mit Griff
11ESU0125	ENDDECKEL SAFE ESU NW 125; verzinkt
11ESUKO0125	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 125; verz.; m. Kondensatst.
11KCU0125	REINIGUNGSDECKEL KCU NW 125; verzinkt
11SRC125	ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 125
11ILRU0125	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 125; verzinkt
11ILU0125	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 125; verzinkt
11ILVU0125	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 125; verzinkt
11DF0125	DEFLEKTORHAUBE DF NW 125 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DH0125	DACHHAUBE DH NW 125 verzinkt; mit Lochblech

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11DHR0125	DACHHAUBE DHR NW 125 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DSU0125	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 125
11DTU0125	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 125 ohne Motor
11FL0125	FLACHEISENFLANSCH FL NW 125, verz.
11ILVRU125	MONTAGESTUTZEN SAFE ILVRU NW 125; verzinkt
11VHL0125	LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 125

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (3,1 MB)	10045488	02/2025
Betriebsanleitung (1,4 MB)	10091810	08/2024

Abruf 23.11.2026 · Seite 3 von 3
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos