

Ventilatoren

ROLLNAHTGESCHW. ROHR

NW 250 WS 0,7 LÄNGE 0,5M

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	11LFBR02500705	–	–

Merkmale

- Besonders geeignet für **Absaug-** oder **Förderanlagen**.
- Durch **spezielle Bauweise** entsteht im Inneren der Leitung eine relativ **glatte Fläche**.
- Rohre werden ab **ø 160 mm** mit einer maximalen Schusslänge von **2000 mm** mittels Rollnahtschweißung hergestellt.
- Können nach **Bedarf** auf bis zu **3000 mm** zusammengefalzt werden.
- Rohre und Formstücke werden automatisch mit einem **Systembördel (6mm)** hergestellt.
- Sind in den **Wandstärken 0,7 mm** und **0,9 mm** erhältlich (**höhere Wandstärken auf Anfrage!**).



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11LFSCHSPR00250	SCHNELLVERSCHLUSS-SPANNRING NW 250; verzinkt
11LFBB025090	BOGEN B 90 R=1,5 D NW 250 MM, VERZ.
11LFBB025060	BOGEN B 60 R=1,5 D NW 250 MM, VERZ.
11LFBB025045	BOGEN B 45 R=1,5 D NW 250 MM, VERZ.
11LFBB025030	BOGEN B 30 R=1,5 D NW 250 MM, VERZ.
11LFBB025015	BOGEN B 15 R=1,5 D NW 250 MM, VERZ.
11LFBRC02500100	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 250/100 mm
11LFBRC02500125	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 250/125 mm
11LFBRC02500160	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 250/160 mm
11LFBRC02500200	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 250/200 mm
11LFBRC02500225	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 250/225 mm
11LFBTVE02500200	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 250/250/200 mm,
11LFBTVE02500250	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 250/250/250 mm,
11LFBTVD02500200	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 250/250/200 mm,
11LFBTVD02500250	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 250/250/250 mm,
11LFBDS00250	DROSSELKLAPPE VERZ. NW 250 mm, Systembördel

Artikel-Nr.	Beschreibung
11LFBSK0250	SCHIEBEKLAPPE verzinkt, NW 250 mm,