

Ventilatoren

REDUKTION SAFE RCFLU VERZ.

NW 400/355; zentr.; gebaut

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	11RCFLU04000355	–	–

Merkmale

- Lange Installationslänge: 182 mm mit 18° Winkel
- Rohranschluss: Ø 400 mm (Muffenmaß)
- NW Reduzierung: Ø 355 mm (System SAFE)



Technische Daten

Abmessungen (mm)		Gewicht (kg)	
Breite	400 mm	Netto	1,55 kg
Höhe	400 mm	Brutto	1,55 kg

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0355063	SR-ROHR VERZ. NW 355 WS 0,6 LÄNGE 3M
11SR0355066	SR-ROHR VERZ. NW 355 WS 0,6 LÄNGE 6M
11SR0400063	SR-ROHR VERZ. NW 400 WS 0,6 LÄNGE 3M
11SR0400066	SR-ROHR VERZ. NW 400 WS 0,6 LÄNGE 6M
11NPU0355	NIPPEL SAFE NPU NW 355 Rohrverbinder; verzinkt
11NPU0400	NIPPEL SAFE NPU NW 400 Rohrverbinder; verzinkt
11MF0355	MUFFE MF NW 355 verz., für Formstücke
11MF0400	MUFFE MF NW 400 verz., für Formstücke
11RSG0355	ROHRSCHELLE RSG NW 355 verzinkt mit Gummieinlage
11RSG0400	ROHRSCHELLE RSG NW 400 verzinkt mit Gummieinlage
11BFU035515	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/15°; R=D; gefalzt
11BFU035530	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/30°; R=D; gefalzt

Artikel-Nr.	Beschreibung
11BFU035545	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/45°; R=D; gefalzt
11BFU035560	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/60°; R=D; gefalzt
11BFU035590	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/90°; R=D; gefalzt
11BFU040015	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/15°; R=D; gefalzt
11BFU040030	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/30°; R=D; gefalzt
11BFU040045	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/45°; R=D; gefalzt
11BFU040060	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/60°; R=D; gefalzt
11BFU040090	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/90°; R=D; gefalzt
11PSU400160	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/160; gepresst
11PSU400200	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/200; gepresst
11PSU400250	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/250; gepresst
11PSU400315	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/315; gepresst
11PSU400355	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/355; gepresst
11PSU400400	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/400; gepresst
11TSTCU03550315	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 355/315; zentr.; gebaut
11TSTCU03550355	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 355/355; zentr.; gebaut
11TSTCU04000355	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 400/355; zentr.; gebaut
11TCPU400160	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/160; mit PSU montiert
11TCPU400200	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/200; mit PSU montiert
11TCPU400250	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/250; mit PSU montiert
11TCPU400315	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/315; mit PSU montiert
11TCPU400400	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 400/400; mit PSU montiert
11TCU03550125	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/125; mit PSU montiert
11TCU03550160	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/160; mit PSU montiert
11TCU03550200	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/200; mit PSU montiert
11TCU03550250	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/250; mit PSU montiert
11TCU03550315	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/315; mit PSU montiert
11TCU03550355	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/355; mit TSTCU montiert
11TCU04000355	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 400/355; mit TSTCU montiert
11TVU03550100	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/100; gebaut
11TVU03550125	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/125; gebaut
11TVU03550160	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/160; gebaut
11TVU03550250	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/250; gebaut
11TVU03550315	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/315; gebaut
11TVU03550355	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/355; gebaut
11TVU04000100	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/100; gebaut

Artikel-Nr.	Beschreibung
11TVU04000125	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/125; gebaut
11TVU04000160	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/160; gebaut
11TVU04000200	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/200; gebaut
11TVU04000315	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/315; gebaut
11TVU04000355	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/355; gebaut
11TVU04000400	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 400/400; gebaut
11XCPU400100	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/100
11XCPU400125	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/125
11XCPU400160	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/160
11XCPU400200	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/200
11XCPU400250	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/250
11XCPU400315	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/315
11XCPU400400	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/400
11XCU03550355	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 355/355
11XVU03550160	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/160
11XVU03550200	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/200
11XVU03550250	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/250
11XVU03550315	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/315
11XVU03550355	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 355/355
11XVU04000160	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/160
11XVU04000200	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/200
11XVU04000250	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/250
11XVU04000315	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/315
11XVU04000355	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/355
11XVU04000400	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/400
11AB0355	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 355
11AB0400	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 400
11ABU0355	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 355; verzinkt
11ABU0400	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 400; verzinkt
11AGU0355	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 355; verzinkt
11AGU0400	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 400; verzinkt
11AVU0355	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 355; verzinkt
11AVU0400	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 400; verzinkt
11ILRU0355	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 355; verzinkt
11ILRU0400	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 400; verzinkt
11ILU0355	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 355; verzinkt

Artikel-Nr.	Beschreibung
11ILU0400	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 400; verzinkt
11ILVU0355	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 355; verzinkt
11ILVU0400	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 400; verzinkt
11EPF0355	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 355 für Formstücke
11EPF0400	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 400 für Formstücke
11EPFH0355	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 355 mit Griff; für Formstücke
11EPFH0400	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 400 mit Griff; für Formstücke
11EPFK00355	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 355 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11EPFK00400	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 400 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11ESU0355	ENDDECKEL SAFE ESU NW 355; verzinkt
11ESU0400	ENDDECKEL SAFE ESU NW 400; verzinkt
11ESUK00355	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 355; verz.; m. Kondensatst.
11ESUK00400	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 400; verz.; m. Kondensatst.
11SRC400	ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 400
11DF0355	DEFLEKTORHAUBE DF NW 355 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DF0400	DEFLEKTORHAUBE DF NW 400 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DH0355	DACHHAUBE DH NW 355 verzinkt; mit Lochblech
11DH0400	DACHHAUBE DH NW 400 verzinkt; mit Lochblech
11DHR0355	DACHHAUBE DHR NW 355 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DHR0400	DACHHAUBE DHR NW 400 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DSU0355	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 355
11DSU0400	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 400
11DTU0355	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 355 ohne Motor
11DTU0400	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 400 ohne Motor
11FL0355	FLACHEISENFLANSCH FL NW 355, verz.
11FL0400	FLACHEISENFLANSCH FL NW 400, verz.
11VHL0400	LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 400
11AF035	ROHRFLANSCH AF NW 355 Stahl verzinkt; für Rohre
11AF040	ROHRFLANSCH AF NW 400 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF035	ROHRFLANSCH BF NW 355 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF040	ROHRFLANSCH BF NW 400 Stahl verzinkt; für Rohre

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (3,1 MB)	10045399	02/2025
Betriebsanleitung (1,4 MB)	10092838	08/2024