Ventilatoren

ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ.

NW 800/400; gebaut

Artikelnummer	Type	Ausführung	Winkel
11TVU08000400	TVU	Abzweiger	45°

Merkmale

- **Rohranschluss:** Ø 800 mm (System SAFE)
- **NW Abzweiger**: Ø 400 mm (System SAFE)



Technische Daten

Abmessungen (mm)

Länge	810 mm
Breite	800 mm
Höhe	1 256 mm

Gewicht (kg)

Netto	23,1 kg
Brutto	23,1 kg

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0400063	SR-ROHR VERZ. NW 400 WS 0,6 LÄNGE 3M
11SR0400066	SR-ROHR VERZ. NW 400 WS 0,6 LÄNGE 6M
11SR080013	SR-ROHR VERZ. NW 800 WS 1,0 LÄNGE 3M
11SR080016	SR-ROHR VERZ. NW 800 WS 1,0 LÄNGE 6M
11NPU0400	NIPPEL SAFE NPU NW 400 Rohrverbinder; verzinkt
11NPU0800	NIPPEL SAFE NPU NW 800 Rohrverbinder; verzinkt
11MF0400	MUFFE MF NW 400 verz., für Formstücke
11MF0800	MUFFE MF NW 800 verz., für Formstücke
11RSG0400	ROHRSCHELLE RSG NW 400 verzinkt mit Gummieinlage
11RSG0800	ROHRSCHELLE RSG NW 800 verzinkt mit Gummieinlage
11BFU040015	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/15°; R=D; gefalzt

J. Pichler Gesellschaft m.b.H. · 9021 Klagenfurt · www.pichlerluft.at
office@pichlerluft.at · +43 (0)463 32769

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11BFU040030	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/30°; R=D; gefalzt
11BFU040045	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/45°; R=D; gefalzt
11BFU040060	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/60°; R=D; gefalzt
11BFU040090	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 400/90°; R=D; gefalzt
11BFU080015	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/15°; R=D; gefalzt
11BFU080030	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/30°; R=D; gefalzt
11BFU080045	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/45°; R=D; gefalzt
11BFU080060	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/60°; R=D; gefalzt
11BFU080090	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/90°; R=D; gefalzt
11RCFU400200	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 400/200; zentr.; gepresst
11RCFU400250	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 400/250; zentr.; gepresst
11RCFU400315	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 400/315; zentr.; gepresst
11RCFLU04000160	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 400/160; zentr.; gebaut
11RCFLU04000200	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 400/200; zentr.; gebaut
11RCFLU04000250	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 400/250; zentr.; gebaut
11RCFLU04000315	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 400/315; zentr.; gebaut
11RCFLU04000355	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 400/355; zentr.; gebaut
11RCFLU08000400	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/400; zentr.; gebaut
11RCFLU08000450	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/450; zentr.; gebaut
11RCFLU08000500	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/500; zentr.; gebaut
11RCFLU08000560	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/560; zentr.; gebaut
11RCFLU08000630	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/630; zentr.; gebaut
11RCFLU08000710	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/710; zentr.; gebaut
11RCU400200	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 400/200; zentr.; gepresst
11RCU400250	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 400/250; zentr.; gepresst
11RCU400315	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 400/315; zentr.; gepresst
11RCLU04000160	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 400/160; zentrisch; gebaut
11RCLU04000355	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 400/355; zentrisch; gebaut
11RCLU08000315	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/315; zentrisch; gebaut
11RCLU08000355	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/355; zentrisch; gebaut
11RCLU08000400	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/400; zentrisch; gebaut
11RCLU08000450	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/450; zentrisch; gebaut
11RCLU08000500	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/500; zentrisch; gebaut
11RCLU08000560	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/560; zentrisch; gebaut
11RCLU08000630	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/630; zentrisch; gebaut
11RCLU08000710	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/710; zentrisch; gebaut

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11RFLU04000160	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 400/160; exzentr.; gebaut
11RFLU04000200	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 400/200; exzentr.; gebaut
11RFLU04000250	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 400/250; exzentr.; gebaut
11RFLU04000315	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 400/315; exzentr.; gebaut
11RFLU04000355	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 400/355; exzentr.; gebaut
11RFLU08000400	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/400; exzentr.; gebaut
11RFLU08000450	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/450; exzentr.; gebaut
11RFLU08000500	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/500; exzentr.; gebaut
11RFLU08000560	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/560; exzentr.; gebaut
11RFLU08000630	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/630; exzentr.; gebaut
11RFLU08000710	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/710; exzentr.; gebaut
11RLU04000160	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 400/160; exzentr.; gebaut
11RLU04000200	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 400/200; exzentr.; gebaut
11RLU04000250	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 400/250; exzentr.; gebaut
11RLU04000315	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 400/315; exzentr.; gebaut
11RLU04000355	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 400/355; exzentr.; gebaut
11RLU08000400	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/400; exzentr.; gebaut
11RLU08000450	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/450; exzentr.; gebaut
11RLU08000500	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/500; exzentr.; gebaut
11RLU08000560	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/560; exzentr.; gebaut
11RLU08000630	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/630; exzentr.; gebaut
11RLU08000710	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/710; exzentr.; gebaut
11RU04000200	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 400/200; exzentrisch
11RU04000250	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 400/250; exzentrisch
11RU04000315	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 400/315; exzentrisch
11RU04000355	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 400/355; exzentrisch
11RU08000400	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/400; exzentrisch
11RU08000450	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/450; exzentrisch
11RU08000500	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/500; exzentrisch
11RU08000560	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/560; exzentrisch
11RU08000630	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/630; exzentrisch
11RU08000710	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/710; exzentrisch
11PSU400160	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/160; gepresst
11PSU400200	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/200; gepresst
11PSU400250	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/250; gepresst
11PSU400315	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/315; gepresst

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11PSU400355	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/355; gepresst
11PSU400400	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/400; gepresst
11TSTCU04000355	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 400/355; zentr.; gebaut
11TSTCU08000250	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/250; zentr.; gebaut
11TSTCU08000315	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/315; zentr.; gebaut
11TSTCU08000355	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/355; zentr.; gebaut
11TSTCU08000400	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/400; zentr.; gebaut
11TSTCU08000450	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/450; zentr.; gebaut
11TSTCU08000500	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/500; zentr.; gebaut
11TSTCU08000560	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/560; zentr.; gebaut
11TSTCU08000630	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/630; zentr.; gebaut
11TSTCU08000710	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/710; zentr.; gebaut
11TSTCU08000800	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/800; zentr.; gebaut
11XCPU400100	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/100
11XCPU400125	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/125
11XCPU400160	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/160
11XCPU400200	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/200
11XCPU400250	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/250
11XCPU400315	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/315
11XCPU400400	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 400/400
11XCU08000250	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/250
11XCU08000315	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/315
11XCU08000355	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/355
11XCU08000400	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/400
11XCU08000450	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/450
11XCU08000500	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/500
11XCU08000560	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/560
11XCU08000630	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/630
11XCU08000710	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/710
11XCU08000800	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/800
11XVU04000160	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/160
11XVU04000200	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/200
11XVU04000250	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/250
11XVU04000315	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/315
11XVU04000355	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/355
11XVU04000400	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 400/400

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11XVU08000315	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/315
11XVU08000355	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/355
11XVU08000400	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/400
11XVU08000450	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/450
11XVU08000500	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/500
11XVU08000560	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/560
11XVU08000630	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/630
11XVU08000710	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/710
11XVU08000800	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/800
11AB0400	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 400
11AB0800	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 800
11ABU0400	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 400; verzinkt
11ABU0800	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 800; verzinkt
11AGU0400	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 400; verzinkt
11AGU0800	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 800; verzinkt
11AVU0400	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 400; verzinkt
11AVU0800	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 800; verzinkt
11ILRU0400	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 400; verzinkt
11ILU0400	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 400; verzinkt
11ILU0800	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 800; verzinkt
11ILVU0400	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 400; verzinkt
11ILVU0800	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 800; verzinkt
11EPF0400	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 400 für Formstücke
11EPF0800	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 800 für Formstücke
11EPFH0400	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 400 mit Griff; für Formstücke
11EPFKO0400	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 400 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11ESU0400	ENDDECKEL SAFE ESU NW 400; verzinkt
11ESUKO0400	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 400; verz.; m. Kondensatst.
11SRC400	ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 400
11DF0400	DEFLEKTORHAUBE DF NW 400 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DF0800	DEFLEKTORHAUBE DF NW 800 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DH0400	DACHHAUBE DH NW 400 verzinkt; mit Lochblech
11DHR0400	DACHHAUBE DHR NW 400 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DSU0400	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 400
11DSU0800	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 800
11DTU0400	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 400 ohne Motor

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11FL0400	FLACHEISENFLANSCH FL NW 400, verz.
11FL0800	FLACHEISENFLANSCH FL NW 800, verz.
11VHL0400	LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 400
11AF040	ROHRFLANSCH AF NW 400 Stahl verzinkt; für Rohre
11AF080	ROHRFLANSCH AF NW 800 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF040	ROHRFLANSCH BF NW 400 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF080	ROHRFLANSCH BF NW 800 Stahl verzinkt; für Rohre

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (3,1 MB)	10045777	02/2025

Abruf 24.11.2026 · Seite 6 von 6
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos