

Ventilatoren

KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ.

NW 800/355

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	11XCU08000355	–	–

Merkmale

- Mit gebautem Sattelstück, zentrisch.
- Rohranschluss: Ø 800 mm (System SAFE)
- NW Kreuzstück: Ø 355 mm (System SAFE)



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0355063	SR-ROHR VERZ. NW 355 WS 0,6 LÄNGE 3M
11SR0355066	SR-ROHR VERZ. NW 355 WS 0,6 LÄNGE 6M
11SR080013	SR-ROHR VERZ. NW 800 WS 1,0 LÄNGE 3M
11SR080016	SR-ROHR VERZ. NW 800 WS 1,0 LÄNGE 6M
11NPU0355	NIPPEL SAFE NPU NW 355 Rohrverbinder; verzinkt
11NPU0800	NIPPEL SAFE NPU NW 800 Rohrverbinder; verzinkt
11MF0355	MUFFE MF NW 355 verz., für Formstücke
11MF0800	MUFFE MF NW 800 verz., für Formstücke
11RSG0355	ROHRSCHELLE RSG NW 355 verzinkt mit Gummieinlage
11RSG0800	ROHRSCHELLE RSG NW 800 verzinkt mit Gummieinlage
11BFU035515	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/15°; R=D; gefalzt
11BFU035530	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/30°; R=D; gefalzt
11BFU035545	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/45°; R=D; gefalzt
11BFU035560	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/60°; R=D; gefalzt
11BFU035590	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/90°; R=D; gefalzt
11BFU080015	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/15°; R=D; gefalzt
11BFU080030	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/30°; R=D; gefalzt
11BFU080045	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/45°; R=D; gefalzt

Artikel-Nr.	Beschreibung
11BFU080060	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/60°; R=D; gefalzt
11BFU080090	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 800/90°; R=D; gefalzt
11RCFU355250	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 355/250; zentr.; gepresst
11RCFU355315	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 355/315; zentr.; gepresst
11RCFLU03550160	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/160; zentr.; gebaut
11RCFLU03550200	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/200; zentr.; gebaut
11RCFLU03550250	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/250; zentr.; gebaut
11RCFLU03550315	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/315; zentr.; gebaut
11RCFLU08000400	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/400; zentr.; gebaut
11RCFLU08000450	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/450; zentr.; gebaut
11RCFLU08000500	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/500; zentr.; gebaut
11RCFLU08000560	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/560; zentr.; gebaut
11RCFLU08000630	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/630; zentr.; gebaut
11RCFLU08000710	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/710; zentr.; gebaut
11RCLU03550125	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/125; zentr.; gebaut
11RCLU03550160	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/160; zentr.; gebaut
11RCLU03550200	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/200; zentr.; gebaut
11RCLU03550250	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/250; zentr.; gebaut
11RCLU03550315	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/315; zentr.; gebaut
11RCLU08000315	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/315; zentr.; gebaut
11RCLU08000355	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/355; zentr.; gebaut
11RCLU08000400	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/400; zentr.; gebaut
11RCLU08000450	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/450; zentr.; gebaut
11RCLU08000500	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/500; zentr.; gebaut
11RCLU08000560	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/560; zentr.; gebaut
11RCLU08000630	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/630; zentr.; gebaut
11RCLU08000710	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/710; zentr.; gebaut
11RFLU03550160	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/160; exzentr.; gebaut
11RFLU03550200	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/200; exzentr.; gebaut
11RFLU03550250	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/250; exzentr.; gebaut
11RFLU03550315	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/315; exzentr.; gebaut
11RFLU08000400	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/400; exzentr.; gebaut
11RFLU08000450	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/450; exzentr.; gebaut
11RFLU08000500	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/500; exzentr.; gebaut
11RFLU08000560	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/560; exzentr.; gebaut
11RFLU08000630	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/630; exzentr.; gebaut

Artikel-Nr.	Beschreibung
11RFLU08000710	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/710; exzentr.; gebaut
11RLU03550160	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/160; exzentr.; gebaut
11RLU03550200	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/200; exzentr.; gebaut
11RLU03550250	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/250; exzentr.; gebaut
11RLU03550315	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/315; exzentr.; gebaut
11RLU08000400	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/400; exzentr.; gebaut
11RLU08000450	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/450; exzentr.; gebaut
11RLU08000500	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/500; exzentr.; gebaut
11RLU08000630	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/630; exzentr.; gebaut
11RLU08000710	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/710; exzentr.; gebaut
11RU08000400	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/400; exzentrisch
11RU08000450	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/450; exzentrisch
11RU08000500	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/500; exzentrisch
11RU08000560	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/560; exzentrisch
11RU08000630	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/630; exzentrisch
11RU08000710	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/710; exzentrisch
11PSU400160	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/160; gepresst
11PSU400200	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/200; gepresst
11PSU400250	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/250; gepresst
11PSU400315	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/315; gepresst
11PSU400355	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/355; gepresst
11TSTCU03550315	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 355/315; zentr.; gebaut
11TSTCU03550355	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 355/355; zentr.; gebaut
11TSTCU08000250	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/250; zentr.; gebaut
11TSTCU08000315	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/315; zentr.; gebaut
11TSTCU08000355	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/355; zentr.; gebaut
11TSTCU08000400	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/400; zentr.; gebaut
11TSTCU08000450	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/450; zentr.; gebaut
11TSTCU08000500	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/500; zentr.; gebaut
11TSTCU08000560	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/560; zentr.; gebaut
11TSTCU08000630	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/630; zentr.; gebaut
11TSTCU08000710	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/710; zentr.; gebaut
11TSTCU08000800	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/800; zentr.; gebaut
11TCU03550125	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/125; mit PSU montiert
11TCU03550160	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/160; mit PSU montiert
11TCU03550200	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/200; mit PSU montiert

Artikel-Nr.	Beschreibung
11TCU03550250	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/250; mit PSU montiert
11TCU03550315	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/315; mit PSU montiert
11TCU03550355	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/355; mit TSTCU montiert
11TCU08000315	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/315; mit TSTCU montiert
11TCU08000355	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/355; mit TSTCU montiert
11TCU08000400	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/400; mit TSTCU montiert
11TCU08000450	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/450; mit TSTCU montiert
11TCU08000500	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/500; mit TSTCU montiert
11TCU08000560	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/560; mit TSTCU montiert
11TCU08000630	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/630; mit TSTCU montiert
11TCU08000710	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/710; mit TSTCU montiert
11TCU08000800	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/800; mit TSTCU montiert
11TVU03550100	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/100; gebaut
11TVU03550125	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/125; gebaut
11TVU03550160	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/160; gebaut
11TVU03550250	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/250; gebaut
11TVU03550315	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/315; gebaut
11TVU03550355	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/355; gebaut
11TVU08000315	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/315; gebaut
11TVU08000355	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/355; gebaut
11TVU08000400	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/400; gebaut
11TVU08000450	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/450; gebaut
11TVU08000500	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/500; gebaut
11TVU08000560	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/560; gebaut
11TVU08000630	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/630; gebaut
11TVU08000710	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/710; gebaut
11TVU08000800	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/800; gebaut
11AB0355	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 355
11AB0800	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 800
11ABU0355	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 355; verzinkt
11ABU0800	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 800; verzinkt
11AGU0355	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 355; verzinkt
11AGU0800	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 800; verzinkt
11AVU0355	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 355; verzinkt
11AVU0800	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 800; verzinkt
11ILRU0355	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 355; verzinkt

Artikel-Nr.	Beschreibung
11ILU0355	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 355; verzinkt
11ILU0800	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 800; verzinkt
11ILVU0355	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 355; verzinkt
11ILVU0800	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 800; verzinkt
11EPF0355	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 355 für Formstücke
11EPF0800	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 800 für Formstücke
11EPFH0355	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 355 mit Griff; für Formstücke
11EPFK0355	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 355 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11ESU0355	ENDDECKEL SAFE ESU NW 355; verzinkt
11ESUK00355	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 355; verz.; m. Kondensatst.
11DF0355	DEFLEKTORHAUBE DF NW 355 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DF0800	DEFLEKTORHAUBE DF NW 800 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DH0355	DACHHAUBE DH NW 355 verzinkt; mit Lochblech
11DHR0355	DACHHAUBE DHR NW 355 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DSU0355	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 355
11DSU0800	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 800
11DTU0355	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 355 ohne Motor
11FL0355	FLACHEISENFLANSCH FL NW 355, verz.
11FL0800	FLACHEISENFLANSCH FL NW 800, verz.
11AF035	ROHRFLANSCH AF NW 355 Stahl verzinkt; für Rohre
11AF080	ROHRFLANSCH AF NW 800 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF035	ROHRFLANSCH BF NW 355 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF080	ROHRFLANSCH BF NW 800 Stahl verzinkt; für Rohre

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (2,9 MB)	WF00014159	02/2025