Ventilatoren

KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ

NW 355/250

Artikelnummer	Type	Ausführung	Winkel
11XVU03550250	XCU/XCPU/XVU	Kreuzstücke	45°

Merkmale

- Doppel-Abzweig mit 45° Neigungswinkel, gebaut
- Rohranschluss: Ø 355 mm (System SAFE)
- NW Abzweiger: Ø 250 mm (System SAFE)



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0250063	SR-ROHR VERZ. NW 250 WS 0,6 LÄNGE 3M
11SR0250066	SR-ROHR VERZ. NW 250 WS 0,6 LÄNGE 6M
11SR0355063	SR-ROHR VERZ. NW 355 WS 0,6 LÄNGE 3M
11SR0355066	SR-ROHR VERZ. NW 355 WS 0,6 LÄNGE 6M
11NPU0250	NIPPEL SAFE NPU NW 250 Rohrverbinder; verzinkt
11NPU0355	NIPPEL SAFE NPU NW 355 Rohrverbinder; verzinkt
11MF0250	MUFFE MF NW 250 verz., für Formstücke
11MF0355	MUFFE MF NW 355 verz., für Formstücke
11RSG0250	ROHRSCHELLE RSG NW 250 verzinkt mit Gummieinlage
11RSG0355	ROHRSCHELLE RSG NW 355 verzinkt mit Gummieinlage
11BU025015	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/15°; R=D; gebaut
11BU025030	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/30°; R=D; gebaut
11BU025045	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/45°; R=D; gebaut
11BU025060	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/60°; R=D; gebaut
11BU025090	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 250/90°; R=D; gebaut
11BFU035515	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/15°; R=D; gefalzt
11BFU035530	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/30°; R=D; gefalzt
11BFU035545	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/45°; R=D; gefalzt

Abruf 24.11.2026 · Seite 1 von 5
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11BFU035560	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/60°; R=D; gefalzt
11BFU035590	BOGEN SAFE BFU VERZINKT NW 355/90°; R=D; gefalzt
11RCFU250125	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/125; zentr.; gepresst
11RCFU250160	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/160; zentr.; gepresst
11RCFU250200	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 250/200; zentr.; gepresst
11RCFU355250	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 355/250; zentr.; gepresst
11RCFU355315	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 355/315; zentr.; gepresst
11RCFLU03550160	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/160; zentr.; gebaut
11RCFLU03550200	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/200; zentr.; gebaut
11RCFLU03550250	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/250; zentr.; gebaut
11RCFLU03550315	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 355/315; zentr.; gebaut
11RCU250125	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/125; zentr.; gepresst
11RCU250160	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/160; zentr.; gepresst
11RCU250200	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 250/200; zentr.; gepresst
11RCLU02500080	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 250/80; zentrisch; gebaut
11RCLU02500100	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 250/100; zentrisch; gebaut
11RCLU03550125	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/125; zentrisch; gebaut
11RCLU03550160	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/160; zentrisch; gebaut
11RCLU03550200	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/200; zentrisch; gebaut
11RCLU03550250	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/250; zentrisch; gebaut
11RCLU03550315	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 355/315; zentrisch; gebaut
11RFLU02500100	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/100; exzentr.; gebaut
11RFLU02500125	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/125; exzentr.; gebaut
11RFLU02500160	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/160; exzentr.; gebaut
11RFLU02500200	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 250/200; exzentr.; gebaut
11RFLU03550160	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/160; exzentr.; gebaut
11RFLU03550200	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/200; exzentr.; gebaut
11RFLU03550250	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/250; exzentr.; gebaut
11RFLU03550315	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 355/315; exzentr.; gebaut
11RLU02500100	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/100; exzentr.; gebaut
11RLU02500125	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/125; exzentr.; gebaut
11RLU02500160	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/160; exzentr.; gebaut
11RLU02500200	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 250/200; exzentr.; gebaut
11RLU03550160	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/160; exzentr.; gebaut
11RLU03550200	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/200; exzentr.; gebaut
11RLU03550250	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/250; exzentr.; gebaut

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11RLU03550315	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 355/315; exzentr.; gebaut
11PSU250080	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/080; gepresst
11PSU250100	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/100; gepresst
11PSU250125	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/125; gepresst
11PSU250160	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/160; gepresst
11PSU250200	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/200; gepresst
11PSU250250	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 250/250; gepresst
11PSU400160	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/160; gepresst
11PSU400200	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/200; gepresst
11PSU400250	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/250; gepresst
11PSU400315	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/315; gepresst
11PSU400355	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 355-400/355; gepresst
11TSTCU03550315	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 355/315; zentr.; gebaut
11TSTCU03550355	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 355/355; zentr.; gebaut
11TCPU250080	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/80; mit PSU montiert
11TCPU250100	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/100; mit PSU montiert
11TCPU250125	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/125; mit PSU montiert
11TCPU250160	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/160; mit PSU montiert
11TCPU250200	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/200; mit PSU montiert
11TCPU250250	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 250/250; mit PSU montiert
11TCU03550125	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/125; mit PSU montiert
11TCU03550160	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/160; mit PSU montiert
11TCU03550200	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/200; mit PSU montiert
11TCU03550250	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/250; mit PSU montiert
11TCU03550315	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/315; mit PSU montiert
11TCU03550355	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 355/355; mit TSTCU montiert
11TVU02500100	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/100; gebaut
11TVU02500125	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/125; gebaut
11TVU02500160	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/160; gebaut
11TVU02500200	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/200; gebaut
11TVU02500250	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 250/250; gebaut
11TVU03550100	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/100; gebaut
11TVU03550125	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/125; gebaut
11TVU03550160	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/160; gebaut
11TVU03550250	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/250; gebaut
11TVU03550315	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/315; gebaut

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11TVU03550355	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 355/355; gebaut
11AB0250	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 250
11AB0355	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 355
11ABU0250	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 250; verzinkt
11ABU0355	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 355; verzinkt
11AGU0250	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 250; verzinkt
11AGU0355	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 355; verzinkt
11AVU0250	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 250; verzinkt
11AVU0355	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 355; verzinkt
11EPF0250	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 250 für Formstücke
11EPF0355	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 355 für Formstücke
11EPFH0250	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 250 mit Griff; für Formstücke
11EPFH0355	ENDDECKEL EPFH VERZ. NW 355 mit Griff; für Formstücke
11EPFKO0250	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 250 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11EPFKO0355	ENDDECKEL EPFKO VERZ. NW 355 f. Formstücke; m. Kondensatst.
11ESHU0250	ENDDECKEL SAFE ESHU NW 250; verzinkt; mit Griff
11ESU0250	ENDDECKEL SAFE ESU NW 250; verzinkt
11ESU0355	ENDDECKEL SAFE ESU NW 355; verzinkt
11ESUKO0250	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 250; verz.; m. Kondensatst.
11ESUKO0355	ENDDECKEL SAFE ESUKO NW 355; verz.; m. Kondensatst.
11KCU0250	REINIGUNGSDECKEL KCU NW 250; verzinkt
11SRC250	ABDECKUNG ROHRDURCHFÜHRUNG SRC 250
11ILRU0250	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 250; verzinkt
11ILRU0355	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 355; verzinkt
11ILU0250	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 250; verzinkt
11ILU0355	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 355; verzinkt
11ILVU0250	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 250; verzinkt
11ILVU0355	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 355; verzinkt
11DF0250	DEFLEKTORHAUBE DF NW 250 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DF0355	DEFLEKTORHAUBE DF NW 355 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DH0250	DACHHAUBE DH NW 250 verzinkt; mit Lochblech
11DH0355	DACHHAUBE DH NW 355 verzinkt; mit Lochblech
11DHR0250	DACHHAUBE DHR NW 250 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DHR0355	DACHHAUBE DHR NW 355 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DSU0250	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 250
11DSU0355	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 355

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11DTU0250	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 250 ohne Motor
11DTU0355	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 355 ohne Motor
11FL0250	FLACHEISENFLANSCH FL NW 250, verz.
11FL0355	FLACHEISENFLANSCH FL NW 355, verz.
11VHL0250	LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 250
11AF025	ROHRFLANSCH AF NW 250 Stahl verzinkt; für Rohre
11AF035	ROHRFLANSCH AF NW 355 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF025	ROHRFLANSCH BF NW 250 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF035	ROHRFLANSCH BF NW 355 Stahl verzinkt; für Rohre

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (3,1 MB)	10143037	02/2025

Abruf 24.11.2026 · Seite 5 von 5
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos