

Brandschutz

# BRANDSCHUTZKLAPPE EI90S

BSK-R-L-I; NW 125

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 09BKRLI12     | –         | –            |

## Merkmale

- **Form:** Rund Leicht
- **Motor:** ONE T 24 FDCU ST montiert
- **Baulänge:** 345 mm
- **Inklusive Montageanleitung**



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

|             |        |
|-------------|--------|
| Länge       | 345 mm |
| Durchmesser | 125 mm |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                         |
|---------------|------------------------------------------------------|
| 09BSKIBM12    | IB INSTALL.BLOCK MONTIERT auf BSK-R-L(V); NW125      |
| 09FDCUM       | 2 ENDSCHALTER FDCU MONTIERT für LEICHTE Ausführung   |
| 09DEKOPOT     | POTENTIALAUSGLEICH DEKOE und DEKOR                   |
| 09FDCU        | 2 ENDSCHALTER FDCU LOSE für LEICHTE Ausführung       |
| 09FUS72       | ERSATZSCHMELZLOT 72°C für BSK EI90 E/R LEICHTE Ausf. |
| 09KITFUS72ONE | KIT AUSLÖSEELEMENT FUS72 ONE                         |
| 09ZBAT72      | EINZELTEMPERATURSICHERUNG zu BAT, 72°C; schwarz      |
| 09ZBAT95      | EINZELTEMPERATURSICHERUNG zu BAT, 95°C, Farbe grau   |
| 09DEKOR0125   | DEHNUNGSKOMPENSATOR DEKO NW 125 mm                   |

## Nachweise & Zertifikate

---

| Dokument                        | Nummer   | Stand   |
|---------------------------------|----------|---------|
| Technisches Datenblatt (3,6 MB) | 10160591 | 08/2024 |
| Einbauanleitung (13 MB)         | 10160592 | 08/2024 |
| Hygiene Prüfzeugnis (164 KB)    | 10204423 | 08/2024 |