

Brandschutz


BRANDSCHUTZKLAPPE EI90S

BSK-R-L-L; NW 250

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
-	09BKRL25	-	-

Merkmale

- Form: Rund Leicht
- Mechanische Auslösung: MTAL 72°C
- Baulänge: 345 mm
- Inklusive Montageanleitung



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
09BSKIBM25	IB INSTALL.BLOCK MONTIERT auf BSK-R-L(V); NW250
09FDCUM	2 ENDSCHALTER FDCU MONTIERT für LEICHTE Ausführung
09DEKOPOT	POTENTIALAUSGLEICH DEKOE und DEKOR
09FDCU	2 ENDSCHALTER FDCU LOSE für LEICHTE Ausführung
09FUS72	ERSATZSCHMELZLOT 72°C für BSK EI90 E/R LEICHTE Ausf.
09KITFUS72ONE	KIT AUSLÖSEELEMENT FUS72 ONE
09ZBAT72	EINZELTEMPERATURSICHERUNG zu BAT, 72°C; schwarz
09ZBAT95	EINZELTEMPERATURSICHERUNG zu BAT, 95°C, Farbe grau
09DEKOR0250	DEHNUNGSKOMPENSATOR DEKO NW 250 mm

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technisches Datenblatt (3,6 MB)	10160678	08/2024
Brandschutzklappen & Dehnungskompensatoeren Übersicht (595 KB)	10201741	11/2025
Einbauanleitung (13 MB)	10160679	08/2024
Hygiene Prüfzeugnis (164 KB)	10204443	08/2024