Brandschutz

BRANDSCHUTZKLAPPE EI90S

BSK-R-LR12V-L; NW 315

Artikelnummer	Type	Rund/Eckig	Auslösung
09BKRLR12VL31	BSK-R-L	Rund	Manuell

Merkmale

- **Form:** Rund Leicht, Montagerahmen 120 min, verlängert
- **Mechanische Auslösung:** MTAL 72°C
- **Baulänge:** 500 mm
- **Inklusive Montageanleitung**



Technische Daten

Abmessungen (mm)

Länge	500 mm
Durchmesser	474 mm

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
09BSKIBM31	IB INSTALL.BLOCK MONTIERT auf BSK-R-L(V); NW315
09FDCUM	2 ENDSCHALTER FDCU MONTIERT für LEICHTE Ausführung
09DEKOPOT	POTENTIALAUSGLEICH DEKOE und DEKOR
09FDCU	2 ENDSCHALTER FDCU LOSE für LEICHTE Ausführung
09FUS72	ERSATZSCHMELZLOT 72°C für BSK EI90 E/R LEICHTE Ausf.
09KITFUS72ONE	KIT AUSLÖSEELEMENT FUS72 ONE
09ZBAT72	EINZELTEMPERATURSICHERUNG zu BAT, 72°C; schwarz
09ZBAT95	EINZELTEMPERATURSICHERUNG zu BAT, 95°C, Farbe grau
09DEKOR0315	DEHNUNGSKOMPENSATOR DEKO NW 315 mm

Abruf 24.11.2026 · Seite 1 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technisches Datenblatt (3,6 MB)	10161121	08/2024
Einbauanleitung (13 MB)	10161122	08/2024

Abruf 24.11.2026 · Seite 2 von 2
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos