Feuerschutzabschlüsse

FEUERSCHUTZABSCHLUSS

FSA/FLI-VE(ho+ve)90/DN100

Artikelnummer	Ausführung	TYPE	Klassifizierung
09FSAFLIVE90DN100	Feuerschutzabschlüsse	FSA(eco)/FSA(eco) ST	FLI-VE(ho+ve)90

Merkmale



- Die Einschub-Feuerschutzabschlüsse FSA und FSA-ST (ohne/mit Anschlussstutzen) bestehen aus einem Gehäuse sowie Klappenblätter aus **verzinktem, weiß pulverbeschichtetem Stahlblech**.
- Die Feuerschutzabschlüsse **können nachträglich** in jedes genormte Spirorohr bis DN160 **eingeschoben werden.**
- Geprüft in **EI90-Schachtwänden** ab einer **Wanddicke von 40mm** sowie in **Decken ab 100mm** Deckendicke, **152,5mm dicken Brettsperrholzdecken** und **ab 200mm in EPS-Leichtbetondecken**.
- Die Feuerschutzabschlüsse wurden für den **nachträglichen Einbau in fertige Leitungen** entwickelt, als Nachrüstung für Alt- und Neubauten.
- Keine regelmäßige Kontrollprüfung **gemäß H6027**
- Geringer Druckverlust, geringe Einbautiefe
- **Systemgeprüft** mit Kaltrauchsperren
- **Einfache Nachrüstung** bei bestehenden Lüftungsleitungen

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
09LRKMHGDN100	LUFTRÜCKSCHLAGKLAPPE LRK/MHG/DN100
09AFBSFM310	BRANDSCHUTZFUGENMASSE Kartusche 310 ml
11SR0100053	SR-ROHR VERZ. NW 100 WS 0,5 LÄNGE 3M
11SR0100056	SR-ROHR VERZ. NW 100 WS 0,5 LÄNGE 6M

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (1,1 MB)	10084520	08/2024

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos