

Feuerschutzabschlüsse

FEUERSCHUTZABSCHLUSS

FSA/FLI-VE(ho+ve)90/DN160

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	09FSAFLIVE90DN160	–	–

Merkmale

- Die Einschub-Feuerschutzabschlüsse FSA und FSA-ST (ohne/mit Anschlussstutzen) bestehen aus einem Gehäuse sowie Klappenblätter aus **verzinktem, weiß pulverbeschichtetem Stahlblech**.
- Die Feuerschutzabschlüsse **können nachträglich** in jedes genormte Spirorohr bis DN160 **eingeschoben** werden.
- Geprüft in **EI90-Schachtwänden** ab einer **Wanddicke von 40mm** sowie in **Decken ab 100mm** Deckendicke, **152,5mm dicken Brettsper Holzdecken** und ab **200mm in EPS-Leichtbetondecken**.
- Die Feuerschutzabschlüsse wurden für den **nachträglichen Einbau** in **fertige Leitungen** entwickelt, als Nachrüstung für Alt- und Neubauten.
- Keine regelmäßige Kontrollprüfung **gemäß H6027**
- Geringer Druckverlust, geringe Einbautiefe
- **Systemgeprüft** mit Kaltrauchsperrern
- **Einfache Nachrüstung** bei bestehenden Lüftungsleitungen



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
09LRKMHGDN160	LUFTRÜCKSCHLAGKLAPPE LRK/MHG/DN160
09AFBSFM310	BRANDSCHUTZFUGENMASSE Kartusche 310 ml
11SR0160053	SR-ROHR VERZ. NW 160 WS 0,5 LÄNGE 3M
11SR0160056	SR-ROHR VERZ. NW 160 WS 0,5 LÄNGE 6M

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (1,1 MB)	10084522	08/2024