Feuerschutzabschlüsse

LUFTRÜCKSCHLAGKLAPPE

LRK/MHG/DN80

Artikelnummer	Ausführung	TYPE	Klassifizierung
09LRKMHGDN080	Kaltrauchsperren	LRK/MH	–

Merkmale



- Kaltrauchsperre LRK/MH, **runde Ausführung** ist hochtemperaturbeständig und rauch- und luftdicht gegen die Strömungsrichtung, ist **geeignet für den Einbau bzw. Nachrüstung** in Luftleitungen.
- Bestehend aus einem **Kunststoffgehäuse** mit **U-Lippendichtung** und einem Verschlusselement mit **Silikon-Membran**, welche durch ein verstellbaren Haltemagnet die Kaltrauchsperre bis zu einem Differenzdruck von **ca. 10 Pa** in Strömungsrichtung geschlossen hält.
- Sie wird entsprechend der Luftrichtung in die Anschlussleitung der Ab- oder Zuluftöffnung eingebaut, ist **schmutzabweisend** und funktioniert **energieunabhängig**.
- LRK-MH **verhindert eine Kaltrauchübertragung** bei systemgerechter Anwendung.
- Hochtemperaturbeständig, für **FLI90** klassifizierte Brandschutzstutzen
- Geschlossen in Strömungsrichtung, **bis 10 Pa gemäß ÖNORM H6027**

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
09BSTEFLI90DN079	BRANDSCHUTZSTUTZEN BST-E FLI(ho)90; DN 79; Aluminium

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (1,1 MB)	10084578	08/2024

Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 1
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos