

Feuerschutzabschlüsse

FEUERSCHUTZABSCHLUSS NW 125

Type: PROLAP/FLI-VE(ho+ve)90

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	09PROLAP125	–	–

Merkmale

- Mit Rohranschlussstutzen für Spirorohre und mit luftdichtem Anschlussadapter.
- Für geprüfte F90 Schachtwände ab 40 mm Wandstärke bzw. 150 mm Deckendicke.
- Bestehend aus einem Verschlusselement das im Brandfall bei 70 - 75 °C auslöst, und einer Brandmanschette mit innen liegendem Laminat, welches ab 150 °C aufschäumt und die Rohrleitung für den Einsatzbereich FLI-VE90 verschließt.
- Werkstoff Gehäuse
- Anschlussstutzen und Klappenblätter: Stahl verzinkt, weiß pulverbeschichtet
- Feuerschutzabschluss geprüft nach OIB
- Verwendungsgrundsatz: OIB-095.4-001/06-005
- Prüfbericht: MA 39 - VFA 2007-0344.01-.04
- Montageanleitung: PROLAP



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
09LRKMHGDN125	LUFTRÜCKSCHLAGKLAPPE LRK/MHG/DN125
09AFBSFM310	BRANDSCHUTZFUGENMASSE Kartusche 310 ml

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (1,1 MB)	10084517	08/2024