

Feuerschutzabschlüsse

# FEUERSCHUTZABSCHLUSS NW 160

Type: PROLAP/FLI-VE(ho+ve)90

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 09PROLAP160   | –         | –            |

## Merkmale

- Mit Rohranschlussstutzen für Spirorohre und mit luftdichtem Anschlussadapter.
- Für geprüfte F90 Schachtwände ab 40 mm Wandstärke bzw. 150 mm Deckendicke.
- Bestehend aus einem Verschlusselement das im Brandfall bei 70 - 75 °C auslöst, und einer Brandmanschette mit innen liegendem Laminat, welches ab 150 °C aufschäumt und die Rohrleitung für den Einsatzbereich FLI-VE90 verschließt.
- Werkstoff Gehäuse
- Anschlussstutzen und Klappenblätter: Stahl verzinkt, weiß pulverbeschichtet
- Feuerschutzabschluss geprüft nach OIB
- Verwendungsgrundsatz: OIB-095.4-001/06-005
- Prüfbericht: MA 39 - VFA 2007-0344.01-.04
- Montageanleitung: PROLAP



## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                           |
|---------------|----------------------------------------|
| 09LRKMHGDN160 | LUFTRÜCKSCHLAGKLAPPE LRK/MHG/DN160     |
| 09AFBSFM310   | BRANDSCHUTZFUGENMASSE Kartusche 310 ml |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                  | Nummer   | Stand   |
|---------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (1,1 MB) | 10084518 | 08/2024 |