Feuerschutzabschlüsse

FEUERSCHUTZABSCHLUSS NW 160

Type: PROLAP/FLI-VE(ho+ve)90

Artikelnummer	Ausführung	TYPE	Klassifizierung
09PROLAP160	Feuerschutzabschlüsse	PROLAP	FLI-VE(ho+ve)90

Merkmale



- **Mit Rohranschlussstutzen** für Spirorohre und **mit luftdichtem Anschlussadapter**.
- Für geprüfte **F90** Schachtwände ab **40 mm Wandstärke** bzw. **150 mm Deckendicke**.
- Bestehend aus einem Verschlusselement das im Brandfall **bei 70 - 75 °C auslöst**, und einer Brandmanschette mit innen liegendem Laminat, welches **ab 150 °C aufschäumt** und die Rohrleitung für den Einsatzbereich **FLI-VE90** verschließt.
- Werkstoff Gehäuse
- Anschlussstutzen und Klappenblätter: **Stahl verzinkt, weiß pulverbeschichtet**
- Feuerschutzabschluss **geprüft nach OIB**
- **Verwendungsgrundsatz**: OIB-095.4-001/06-005
- **Prüfbericht:** MA 39 - VFA 2007-0344.01-.04
- **Montageanleitung:** PROLAP

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
09LRKMHGDN160	LUFTRÜCKSCHLAGKLAPPE LRK/MHG/DN160
09AFBSFM310	BRANDSCHUTZFUGENMASSE Kartusche 310 ml

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (1,1 MB)	10084518	08/2024

Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 1
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos