

Brandschutzklappen


BRANDSCHUTZKLAPPE EI90S

BSK-E-L-K; BxH 250x600

|                  |               |           |              |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
| –                | 09BKELK025060 | –         | –            |

Merkmale

- Form: Eckig Leicht
- Motor: ONE-X 24 montiert
- Baulänge: 300 mm
- Inklusive Montageanleitung



Technische Daten

Abmessungen (mm)

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 300 mm |
| Breite | 250 mm |
| Höhe   | 600 mm |

Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                         |
|---------------|------------------------------------------------------|
| 09DEK0POT     | POTENTIALAUSGLEICH DEKOE und DEKOR                   |
| 09FDCU        | 2 ENDSCHALTER FDCU LOSE für LEICHTE Ausführung       |
| 09FUS72       | ERSATZSCHMELZLOT 72°C für BSK EI90 E/R LEICHTE Ausf. |
| 09KITFUS720NE | KIT AUSLÖSEELEMENT FUS72 ONE                         |
| 09ZBAT72      | EINZELTEMPERATURSICHERUNG zu BAT, 72°C; schwarz      |
| 09ZBAT95      | EINZELTEMPERATURSICHERUNG zu BAT, 95°C, Farbe grau   |

Nachweise & Zertifikate

| Dokument                   | Nummer   | Stand   |
|----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,4 MB)  | 10169214 | 07/2024 |
| Image Brandschutz (805 kB) | 10201475 | 11/2025 |

| Dokument                    | Nummer   | Stand   |
|-----------------------------|----------|---------|
| Einbauanleitung (10,4 MB)   | 10169215 | 07/2024 |
| Hygiene Zertifikat (164 KB) | 10207992 | 05/2026 |