

Brandschutzklappen


# BRANDSCHUTZKLAPPE EI90S

BSK-E-LR-L; BxH 350x350

|                  |                |           |              |
|------------------|----------------|-----------|--------------|
| Typenbezeichnung | Artikelnummer  | Nennweite | Gehäuselänge |
| –                | 09BKELRL035035 | –         | –            |

## Merkmale

- **Form:** Eckig Leicht, Montagerahmen 120 min.
- **Mechanische Auslösung:** MTAL 72°C
- **Baulänge:** 300 mm
- **Inklusive Montageanleitung**



## Technische Daten

### Abmessungen (mm)

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 300 mm |
| Breite | 485 mm |
| Höhe   | 485 mm |

## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr.      | Beschreibung                                         |
|------------------|------------------------------------------------------|
| 09FDCU           | 2 ENDSCHALTER FDCU LOSE für LEICHTE Ausführung       |
| 09FUS72          | ERSATZSCHMELZLOT 72°C für BSK EI90 E/R LEICHTE Ausf. |
| 09KITFUS72ONE    | KIT AUSLÖSEELEMENT FUS72 ONE                         |
| 09ZBAT72         | EINZELTEMPERATURSICHERUNG zu BAT, 72°C; schwarz      |
| 09ZBAT95         | EINZELTEMPERATURSICHERUNG zu BAT, 95°C, Farbe grau   |
| 09DEKOEL03500350 | DEHNUNGSKOMPENSATOR ECKIG BxH 350x350; P20/P20       |

## Nachweise & Zertifikate

| Dokument                  | Nummer   | Stand   |
|---------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,4 MB) | 10179533 | 07/2024 |
| Einbauanleitung (10,4 MB) | 10179534 | 07/2024 |

| Dokument                    | Nummer   | Stand   |
|-----------------------------|----------|---------|
| Hygiene Zertifikat (164 KB) | 10209443 | 05/2026 |