

Brandschutzklappen

BRANDSCHUTZKLAPPE EI90S

BSK-E-LR-L; BxH 650x500

|                  |                |           |              |
|------------------|----------------|-----------|--------------|
| Typenbezeichnung | Artikelnummer  | Nennweite | Gehäuselänge |
| -                | 09BKELRL065050 | -         | -            |

Merkmale

- Form: Eckig Leicht, Montagerahmen 120 min.
- Mechanische Auslösung: MTAL 72°C
- Baulänge: 300 mm
- Inklusive Montageanleitung



Technische Daten

Abmessungen (mm)

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 300 mm |
| Breite | 785 mm |
| Höhe   | 635 mm |

Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                                         |
|---------------|------------------------------------------------------|
| 09FDCU        | 2 ENDSCHALTER FDCU LOSE für LEICHTE Ausführung       |
| 09FUS72       | ERSATZSCHMELZLOT 72°C für BSK EI90 E/R LEICHTE Ausf. |
| 09KITFUS72ONE | KIT AUSLÖSEELEMENT FUS72 ONE                         |
| 09ZBAT72      | EINZELTEMPERATURSICHERUNG zu BAT, 72°C; schwarz      |
| 09ZBAT95      | EINZELTEMPERATURSICHERUNG zu BAT, 95°C, Farbe grau   |

Nachweise & Zertifikate

| Dokument                    | Nummer   | Stand   |
|-----------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (3,4 MB)   | 10180059 | 07/2024 |
| Einbauanleitung (10,4 MB)   | 10180060 | 07/2024 |
| Hygiene Zertifikat (164 KB) | 10209511 | 05/2026 |