

Brandschutzklappen

BRANDSCHUTZKLAPPE EI90S LAG.

BSK-R-L-A; NW 125

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	09BKRLAL12	–	–

Anwendung

Form: Rund, Leicht
Motor: BFL230-T montiert
Baulänge: 345 mm
 Inklusive Montageanleitung



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
09BSKIBM12	IB INSTALL.BLOCK MONTIERT auf BSK-R-L(V); NW125
09FDCUM	2 ENDSCHALTER FDCU MONTIERT für LEICHTE Ausführung
09DEKOPOT	POTENTIALAUSGLEICH DEKOE und DEKOR
09FDCU	2 ENDSCHALTER FDCU LOSE für LEICHTE Ausführung
09FUS72	ERSATZSCHMELZLOT 72°C für BSK EI90 E/R LEICHTE Ausf.
09KITFUS72ONE	KIT AUSLÖSEELEMENT FUS72 ONE
09ZBAT72	EINZELTEMPERATURSICHERUNG zu BAT, 72°C; schwarz
09ZBAT95	EINZELTEMPERATURSICHERUNG zu BAT, 95°C, Farbe grau
09DEKOR0125	DEHNUNGSKOMPENSATOR DEKO NW 125 mm

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Brandschutzklappen & Dehnungskompensatoeren Übersicht (595 KB)	WF00019258	12/2025
Technischhes Datenblatt (3,4 MB)	WF00019260	12/2025
Einbauanleitung (13 MB)	WF00019259	12/2025
Hygiene Prüfzeugnis (164 KB)	WF00019261	12/2025