

Brandschutzklappen

BRANDSCHUTZKLAPPE EI90S LAG.

BSK-R-L-G; NW 250

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	09BKRLGL25	–	–

Merkmale

- **Form:** Rund, Leicht
- **Motor:** ONE T 230 FDCU montiert
- **Baulänge:** 345 mm
- Inklusive Montageanleitung



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
09BSKIBM10	IB INSTALL.BLOCK MONTIERT auf BSK-R-L(V); NW100
09FDCUM	2 ENDSCHALTER FDCU MONTIERT für LEICHTE Ausführung
09DEKOPOT	POTENTIALAUSGLEICH DEKOE und DEKOR
09FDCU	2 ENDSCHALTER FDCU LOSE für LEICHTE Ausführung
09FUS72	ERSATZSCHMELZLOT 72°C für BSK EI90 E/R LEICHTE Ausf.
09KITFUS72ONE	KIT AUSLÖSEELEMENT FUS72 ONE
09ZBAT72	EINZELTEMPERATURSICHERUNG zu BAT, 72°C; schwarz
09ZBAT95	EINZELTEMPERATURSICHERUNG zu BAT, 95°C, Farbe grau
09DEKOR0100	DEHNUNGSKOMPENSATOR DEKO NW 100 mm

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technisches Datenblatt (3,6 MB)	WF00019312	12/2025
Brandschutzklappen & Dehnungskompensatoren Übersicht (595 KB)	WF00019313	12/2025
Einbauanleitung (13 MB)	WF00019314	12/2025
Hygiene Prüfzeugnis (164 KB)	WF00019315	12/2025