

Brandschutzklappen

BRANDSCHUTZSTUTZEN BST-E

FLI(ho)90; DN 99; Aluminium

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	09BSTEFLI90DN099	–	–

Merkmale

- Einschub-Brandschutzstutzen FLI90 für Lüftungsleitungen in EI90 Schachtwänden ab 40mm Wanddicke.
- Einschub-Brandschutzstutzen BST-E für den Einbau bzw. Nachrüstung in Luftleitungen aus Wickelfalzrohren.
- Geprüft und FLI(ho)90 klassifiziert nach OIB Verwendungsgrundsatz 095.4-002/05-009.
- ÜA Kennzeichnung gemäß der Baustoffliste ÖA.
- Metallgehäuse aus Aluminium mit innen- und außen liegendem Dämmschichtbildner, der ab ca. 150°C dreidimensional expandiert.
- Geprüft in einseitig beplankten Schachtwänden = 40mm.
- BST-E unterliegt keiner regelmäßigen Kontrollprüfpflicht bei Anwendung gemäß ÖNORM H6027.
- Keine regelmäßige Kontrollprüfung gemäß H6027
- Geringer Druckverlust
- Geringe Einbautiefe
- Ab 40mm Wandstärke geprüft
- Einsetzbar für Schachtwände ab 40mm
- Feuchtigkeitsunempfindlich
- Für Sanitärräume geeignet, einfache Montage



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
09LRKMHGDN100	LUFTRÜCKSCHLAGKLAPPE LRK/MHG/DN100
09AFBSFM310	BRANDSCHUTZFUGENMASSE Kartusche 310 ml
11SR0100053	SR-ROHR VERZ. NW 100 WS 0,5 LÄNGE 3M
11SR0100056	SR-ROHR VERZ. NW 100 WS 0,5 LÄNGE 6M

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (1,1 MB)	10084560	08/2024
