

Brandschutzklappen

# BRANDSCHUTZSTUTZEN BST-E

FLI(ho)90; DN 124; Aluminium

| Typenbezeichnung | Artikelnummer    | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|------------------|-----------|--------------|
| –                | 09BSTEFLI90DN124 | –         | –            |

## Merkmale

- Einschub-Brandschutzstutzen FLI90 für Lüftungsleitungen in EI90 Schachtwänden ab 40mm Wanddicke.
- Einschub-Brandschutzstutzen BST-E für den Einbau bzw. Nachrüstung in Luftleitungen aus Wickelfalzrohren.
- Geprüft und FLI(ho)90 klassifiziert nach OIB Verwendungsgrundsatz 095.4-002/05-009.
- ÜA Kennzeichnung gemäß der Baustoffliste ÖA.
- Metallgehäuse aus Aluminium mit innen- und außen liegendem Dämmschichtbildner, der ab ca. 150°C dreidimensional expandiert.
- Geprüft in einseitig beplankten Schachtwänden = 40mm.
- BST-E unterliegt keiner regelmäßigen Kontrollprüfpflicht bei Anwendung gemäß ÖNORM H6027.
- Keine regelmäßige Kontrollprüfung gemäß H6027
- Geringer Druckverlust
- Geringe Einbautiefe
- Ab 40mm Wandstärke geprüft
- Einsetzbar für Schachtwände ab 40mm
- Feuchtigkeitsunempfindlich
- Für Sanitärräume geeignet, einfache Montage



## Zubehör & Ersatzteile

| Artikel-Nr.   | Beschreibung                           |
|---------------|----------------------------------------|
| 09LRKMHGDN125 | LUFTRÜCKSCHLAGKLAPPE LRK/MHG/DN125     |
| 09AFBSFM310   | BRANDSCHUTZFUGENMASSE Kartusche 310 ml |
| 11SR0125056   | SR-ROHR VERZ. NW 125 WS 0,5 LÄNGE 6M   |

## Nachweise & Zertifikate

---

| Dokument                  | Nummer   | Stand   |
|---------------------------|----------|---------|
| Technische Daten (1,1 MB) | 10084561 | 08/2024 |

---