

Brandschutzklappen

LUFTRÜCKSCHLAGKLAPPE

LRK/MHG/DN100

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	09LRKMHGDN100	–	–

Merkmale

- Kaltrauch Sperre LRK/MH, **runde Ausführung** ist hochtemperaturbeständig und rauch- und luftdicht gegen die Strömungsrichtung, ist **geeignet für den Einbau bzw. Nachrüstung** in Luftleitungen.
- Bestehend aus einem **Kunststoffgehäuse** mit **U-Lippendichtung** und einem Verschlusselement mit **Silikon-Membran**, welche durch ein verstellbaren Haltemagnet die Kaltrauch Sperre bis zu einem Differenzdruck von **ca. 10 Pa** in Strömungsrichtung geschlossen hält.
- Sie wird entsprechend der Lufttrichtung in die Anschlussleitung der Ab- oder Zuluftöffnung eingebaut, ist **schmutzabweisend** und funktioniert **energieunabhängig**.
- LRK-MH verhindert eine Kaltrauchübertragung bei systemgerechter Anwendung.
- Hochtemperaturbeständig, für **FLI90** klassifizierte Brandschutzstutzen
- Geschlossen in Strömungsrichtung, **bis 10 Pa gemäß ÖNORM H6027**



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
09BSTEFLLI90DN099	BRANDSCHUTZSTUTZEN BST-E FLI(ho)90; DN 99; Aluminium
11SR0100056	SR-ROHR VERZ. NW 100 WS 0,5 LÄNGE 6M
11SR0100053	SR-ROHR VERZ. NW 100 WS 0,5 LÄNGE 3M

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (1,1 MB)	10084579	08/2024