

Zubehör

ROLLNAHTGESCHW. ROHR

NW 225 WS 0,7 LÄNGE 1M

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	11LFBR0225071	–	–

Merkmale

- Besonders geeignet für **Absaug-** oder **Förderanlagen**.
- Durch **spezielle Bauweise** entsteht im Inneren der Leitung eine relativ **glatte Fläche**.
- Rohre werden ab **ø 160 mm** mit einer maximalen Schusslänge von **2000 mm** mittels Rollnahtschweißung hergestellt.
- Können nach **Bedarf** auf bis zu **3000 mm** zusammengefalzt werden.
- Rohre und Formstücke werden automatisch mit einem **Systembördel (6mm)** hergestellt.
- Sind in den **Wandstärken 0,7 mm** und **0,9 mm** erhältlich (**höhere Wandstärken auf Anfrage!**).



Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11LFSCHSPR00225	SCHNELLVERSCHLUSS-SPANNRING NW 225; verzinkt
11LFBB022590	BOGEN B 90 R=1,5 D NW 225 MM, VERZ.
11LFBB022560	BOGEN B 60 R=1,5 D NW 225 MM, VERZ.
11LFBB022545	BOGEN B 45 R=1,5 D NW 225 MM, VERZ.
11LFBB022530	BOGEN B 30 R=1,5 D NW 225 MM, VERZ.
11LFBB022515	BOGEN B 15 R=1,5 D NW 225 MM, VERZ.
11LFBRC02250100	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 225/100 mm
11LFBRC02250125	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 225/125 mm
11LFBRC02250160	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 225/160 mm
11LFBRC02250200	REDUKTION ZENTRISCH verzinkt, NW 225/200 mm
11LFBTVE02250225	EINFACHABZWEIGER 30 verzinkt, NW 225/225/225 mm,
11LFBTVD02250225	DOPPELABZWEIGER 30 verzinkt, NW 225/225/225 mm,
11LFBDS00225	DROSSELKLAPPE VERZ. NW 225 mm, Systembördel
11LFBK0225	SCHIEBEKLAPPE verzinkt, NW 225 mm,