Zubehör / Ersatzteile

BOGEN SAFE BFU VERZINKT

NW 800/15°; R=D; gefalzt

Artikelnummer	Type	Ausführung	Winkel
11BFU080015	BU/BFU	Bögen	15°

Anwendung

mit doppelter Lippendichtung



Technische Daten

Abmessungen (mm)

Länge	210 mm
Durchmesser	800 mm

Gewicht (kg)

Netto	7 kg
Brutto	7 kg

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR080013	SR-ROHR VERZ. NW 800 WS 1,0 LÄNGE 3M
11SR080016	SR-ROHR VERZ. NW 800 WS 1,0 LÄNGE 6M
11NPU0800	NIPPEL SAFE NPU NW 800 Rohrverbinder; verzinkt
11MF0800	MUFFE MF NW 800 verz., für Formstücke
11RSG0800	ROHRSCHELLE RSG NW 800 verzinkt mit Gummieinlage
11RCFLU08000400	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/400; zentr.; gebaut
11RCFLU08000450	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/450; zentr.; gebaut
11RCFLU08000500	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/500; zentr.; gebaut
11RCFLU08000560	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/560; zentr.; gebaut

Abruf 23.11.2026 · Seite 1 von 4
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11RCFLU08000630	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/630; zentr.; gebaut
11RCFLU08000710	REDUKTION SAFE RCFLU VERZ. NW 800/710; zentr.; gebaut
11RCLU08000315	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/315; zentrisch; gebaut
11RCLU08000355	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/355; zentrisch; gebaut
11RCLU08000400	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/400; zentrisch; gebaut
11RCLU08000450	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/450; zentrisch; gebaut
11RCLU08000500	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/500; zentrisch; gebaut
11RCLU08000560	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/560; zentrisch; gebaut
11RCLU08000630	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/630; zentrisch; gebaut
11RCLU08000710	REDUKTION SAFE RCLU VERZINKT NW 800/710; zentrisch; gebaut
11RFLU08000400	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/400; exzentr.; gebaut
11RFLU08000450	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/450; exzentr.; gebaut
11RFLU08000500	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/500; exzentr.; gebaut
11RFLU08000560	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/560; exzentr.; gebaut
11RFLU08000630	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/630; exzentr.; gebaut
11RFLU08000710	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 800/710; exzentr.; gebaut
11RLU08000400	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/400; exzentr.; gebaut
11RLU08000450	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/450; exzentr.; gebaut
11RLU08000500	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/500; exzentr.; gebaut
11RLU08000560	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/560; exzentr.; gebaut
11RLU08000630	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/630; exzentr.; gebaut
11RLU08000710	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 800/710; exzentr.; gebaut
11RU08000400	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/400; exzentrisch
11RU08000450	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/450; exzentrisch
11RU08000500	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/500; exzentrisch
11RU08000560	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/560; exzentrisch
11RU08000630	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/630; exzentrisch
11RU08000710	REDUKTION SAFE RU VERZINKT NW 800/710; exzentrisch
11TSTCU08000250	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/250; zentr.; gebaut
11TSTCU08000315	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/315; zentr.; gebaut
11TSTCU08000355	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/355; zentr.; gebaut
11TSTCU08000400	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/400; zentr.; gebaut
11TSTCU08000450	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/450; zentr.; gebaut
11TSTCU08000500	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/500; zentr.; gebaut
11TSTCU08000560	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/560; zentr.; gebaut
11TSTCU08000630	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/630; zentr.; gebaut

Abruf 23.11.2026 · Seite 2 von 4
Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11TSTCU08000710	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/710; zentr.; gebaut
11TSTCU08000800	SATTELSTÜCK SAFE TSTCU VERZ. NW 800/800; zentr.; gebaut
11TCU08000315	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/315; mit TSTCU montiert
11TCU08000355	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/355; mit TSTCU montiert
11TCU08000400	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/400; mit TSTCU montiert
11TCU08000450	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/450; mit TSTCU montiert
11TCU08000500	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/500; mit TSTCU montiert
11TCU08000560	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/560; mit TSTCU montiert
11TCU08000630	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/630; mit TSTCU montiert
11TCU08000710	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/710; mit TSTCU montiert
11TCU08000800	ABZWEIGER 90° SAFE TCU VERZ. NW 800/800; mit TSTCU montiert
11TVU08000315	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/315; gebaut
11TVU08000355	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/355; gebaut
11TVU08000400	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/400; gebaut
11TVU08000450	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/450; gebaut
11TVU08000500	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/500; gebaut
11TVU08000560	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/560; gebaut
11TVU08000630	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/630; gebaut
11TVU08000710	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/710; gebaut
11TVU08000800	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 800/800; gebaut
11XCU08000250	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/250
11XCU08000315	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/315
11XCU08000355	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/355
11XCU08000400	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/400
11XCU08000450	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/450
11XCU08000500	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/500
11XCU08000560	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/560
11XCU08000630	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/630
11XCU08000710	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/710
11XCU08000800	KREUZSTÜCK SAFE XCU VERZ. NW 800/800
11XVU08000315	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/315
11XVU08000355	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/355
11XVU08000400	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/400
11XVU08000450	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/450
11XVU08000500	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/500
11XVU08000560	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/560

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos

Artikel-Nr.	Beschreibung
11XVU08000630	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/630
11XVU08000710	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/710
11XVU08000800	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 800/800
11AB0800	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 800
11ABU0800	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 800; verzinkt
11AGU0800	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 800; verzinkt
11AVU0800	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 800; verzinkt
11EPF0800	ENDDECKEL EPF VERZ. NW 800 für Formstücke
11ILU0800	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 800; verzinkt
11ILVU0800	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 800; verzinkt
11DF0800	DEFLEKTORHAUBE DF NW 800 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DSU0800	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 800
11FL0800	FLACHEISENFLANSCH FL NW 800, verz.
11AF080	ROHRFLANSCH AF NW 800 Stahl verzinkt; für Rohre
11BF080	ROHRFLANSCH BF NW 800 Stahl verzinkt; für Rohre

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (3,1 MB)	10045548	02/2025
Betriebsanleitung (1,4 MB)	10091906	08/2024

Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Fotos Symbolfotos