

Zubehör / Ersatzteile

REINIGUNGSDECKEL KCU

NW 160; verzinkt

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Nennweite	Gehäuselänge
–	11KCU0160	–	–

Merkmale

- Verzinkt, isoliert, mit **Federklemmen** an der Innenseite
- Passend für alle **SAFE-Formstücke**



Technische Daten

Abmessungen (mm)		Gewicht (kg)	
Länge	55 mm	Netto	0,6 kg
Durchmesser	160 mm	Brutto	0,6 kg

Zubehör & Ersatzteile

Artikel-Nr.	Beschreibung
11SR0160053	SR-ROHR VERZ. NW 160 WS 0,5 LÄNGE 3M
11SR0160056	SR-ROHR VERZ. NW 160 WS 0,5 LÄNGE 6M
11NPU0160	NIPPEL SAFE NPU NW 160 Rohrverbinder; verzinkt
11MF0160	MUFFE MF NW 160 verz., für Formstücke
11RSG0160	ROHRSCHELLE RSG NW 160 verzinkt mit Gummieinlage
11BU016015	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/15°; R=D; gepreßt
11BU016030	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/30°; R=D; gepreßt
11BU016045	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/45°; R=D; gepreßt
11BU016060	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/60°; R=D; gepreßt
11BU016090	BOGEN SAFE BU VERZINKT NW 160/90°; R=D; gepreßt
11BKMU16090	BOGEN KURZ SAFE BKMU VERZ. 160MF/160SAFE; R=0,6D; gepr.
11BKU16090	BOGEN KURZ SAFE BKU 90° NW 160; verzinkt; R=0,6D

Artikel-Nr.	Beschreibung
11RCFU160080	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 160/80; zentr.; gepresst
11RCFU160100	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 160/100; zentr.; gepresst
11RCFU160125	REDUKTION SAFE RCFU VERZINKT NW 160/125; zentr.; gepresst
11RCU160080	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 160/80; zentr.; gepresst
11RCU160100	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 160/100; zentr.; gepresst
11RCU160125	REDUKTION SAFE RCU VERZINKT NW 160/125; zentr.; gepresst
11RFLU01600080	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 160/80; exzentrisch; gebaut
11RFLU01600100	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 160/100; exzentr.; gebaut
11RFLU01600125	REDUKTION SAFE RFLU VERZINKT NW 160/125; exzentr.; gebaut
11RLU01600080	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 160/80; exzentr.; gebaut
11RLU01600100	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 160/100; exzentr.; gebaut
11RLU01600125	REDUKTION SAFE RLU VERZINKT NW 160/125; exzentr.; gebaut
11PSU160080	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 150-160/80; gepresst
11PSU160100	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 160/100; gepresst
11PSU160125	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 160/125; gepresst
11PSU160160	SATTELSTÜCK SAFE PSU VERZ. NW 160/160; gepresst
11TCPU160080	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/80; mit PSU montiert
11TCPU160100	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/100; mit PSU montiert
11TCPU160125	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/125; mit PSU montiert
11TCPU160160	ABZWEIGER 90° SAFE TCPU VERZ NW 160/160; mit PSU montiert
11TVU01600080	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/80; gebaut
11TVU01600100	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/100; gebaut
11TVU01600125	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/125; gebaut
11TVU01600160	ABZWEIGER 45° SAFE TVU VERZ. NW 160/160; gebaut
11XCPU160080	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/80
11XCPU160100	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/100
11XCPU160125	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/125
11XCPU160160	KREUZSTÜCK SAFE XCPU VERZ. NW 160/160
11XVU01600080	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/80
11XVU01600100	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/100
11XVU01600125	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/125
11XVU01600160	KREUZSTÜCK 45° SAFE XVU VERZ NW 160/160
11AB0160	AUSBLASBOGEN 135° AB VERZ. NW 160
11ABU0160	AUSBLASBOGEN 90° SAFE ABU NW 160; verzinkt
11AGU0160	AUSBLASST. GERADE SAFE AGU NW 160; verzinkt
11AVU0160	AUSBLASSTUTZEN 45° SAFE AVU NW 160; verzinkt

Artikel-Nr.	Beschreibung
11ILRU0160	BUNDKR RADIUS SAFE ILRU NW 160; verzinkt
11ILU0160	BUNDKRAGEN SAFE ILU NW 160; verzinkt
11ILVU0160	BUNDKRAGEN 45° SAFE ILVU NW 160; verzinkt
11DF0160	DEFLEKTORHAUBE DF NW 160 verzinkt; m. Vogelschutzgitter
11DH0160	DACHHAUBE DH NW 160 verzinkt; mit Lochblech
11DHR0160	DACHHAUBE DHR NW 160 verzinkt; mit Regenkragen 50mm
11DSU0160	DROSSELKLAPPE SAFE DSU VERZ. NW 160
11DTU0160	DICHTKLAPPE SAFE DTU NW 160 ohne Motor
11FL0160	FLACHEISENFLANSCH FL NW 160, verz.
11ILVRU160	MONTAGESTUTZEN SAFE ILVRU NW 160; verzinkt
11VHL0160	LAMELLENHAUBE VHL VERZINKT NW 160

Nachweise & Zertifikate

Dokument	Nummer	Stand
Technische Daten (3,1 MB)	10045307	02/2025
Betriebsanleitung (1,4 MB)	10093084	08/2024